

ADLER | Préservation des bois ADLER pour  
les surfaces traitées par sablage



ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz / Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. + 43/5242/6922-0  
info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. 08031/3045174 · ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. 055/465 2121  
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. 012/2524001 · ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. 046/5199621  
ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. 731 725 957 · ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D - I-38068 Rovereto · T. 0464/425308

10-2017





1. Bois dégradés par les intempéries et partiellement infestés par les lichens.



2. Les anciennes couches de peintures sont rapidement éliminées par sablage, sans agent chimique.



3. Application de Lignovit Lasur.



4. Résultat parfait – l'objet fait peau neuve.

## SABLAGE RAPIDE, EFFICACE ET NATUREL

Vous aimez assainir rapidement et efficacement des objets présentant des surfaces en bois à l'extérieur à rénover ? Alors, pour vous, comme pour les professionnels, le sablage est la méthode adaptée. Le sablage élimine rapidement les anciennes couches de peintures et les salissures. Votre dépense de travail est limitée par rapport à l'élimination manuelle (brossage, décapage).

Le système que nous recommandons pour les objets traités par sablage est notre série Lignovit – gamme de produits à l'eau pour la préservation du bois. L'imprégnation Lignovit IG et la lasure Lignovit Lasur pénètrent profondément dans la surface en bois. Ce cycle de vernissage formant des couches fines protège le bois du bleuissement, des champignons lignivores et est préventivement efficace contre les attaques d'insectes. En plus, l'aspect naturel vous enthousiasmera, ainsi que vos clients.

### Pas à Pas

#### 1. ETAT DES LIEUX

La charpente, les balcons et le bardage des avancées sont marqués par les conditions atmosphériques. Ils sont devenus sombres, dégradés par les intempéries et partiellement attaqués par les lichens. La surface en bois à assainir de cette construction mesure 2.000 m².

#### 2. SABLAGE

Le sablage élimine de façon efficace et rapide les anciennes couches de peinture et les salissures sans utilisation d'agents chimiques. Le sable décape dans chaque coin et chaque fissure. D'une seule traite, le bois est privé de son aspect ancien et présente à nouveau son caractère naturel.

#### 3. COUCHE DE FOND

Le bois est prêt à recevoir une nouvelle couche protectrice. Tout d'abord, la surface doit être imprégnée avec le fond Lignovit IG.

#### 4. PEINTURE

Après 3 à 4 heures la lasure Lignovit Lasur est appliquée dans la teinte SL 01 brun claire.

#### 5. RÉSULTAT

Grâce à la teinte claire la construction semble neuve et le bois est parfaitement protégé.

## SABLAGE LES PRODUITS

### Lignovit IG

L'imprégnation optimale après le sablage

Lignovit IG est l'imprégnation protectrice pour bois idéale à utiliser après le sablage. Elle augmente la durabilité des façades en bois. Lignovit IG, imprégnation incolore à l'eau, protège les boiseries, avant-toits, balcons, charpentes du bleuissement, des champignons lignivores et de l'attaque par les insectes. Les constructions en bois reçoivent la protection chimique nécessaire. Grâce à l'utilisation de dispersions à l'acrylate/acryliques spéciaux, Lignovit IG pénètre particulièrement bien dans le bois sans redresser trop les fibres du bois.

Pour une protection spéciale de la radiation UV nous conseillons Lignovit Protect IG. Ce fond contient des filtres de protection contre la lumière, absorbe les radiations UV et stabilise la lignine contenue dans le bois.

#### Lignovit IG

Numéro d'article 53134  
Conditionnement 4 l, 18 l

#### Lignovit IG Protect

Numéro d'article 53290  
Conditionnement 4 l, 18 l

Utiliser les produits pour la préservation du bois de manière sécurisée. Pour informations ultérieures sur l'utilisation/application veuillez consulter les fiches techniques sur notre site: [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

### Lignovit Lasur

La lasure pour les surfaces en bois traitées par sablage et imprégnées

Cette lasure à l'eau formant des couches fines se prête parfaitement aux constructions en bois n'ayant pas une construction stable (bois soumis à la dilatation) et sablés. La lasure Lignovit confère à la surface en bois un aspect naturel, sans intensifier le grain du bois. Elle est facile à appliquer et est extrêmement résistante aux intempéries. Le film est protégé du bleuissement et des attaques par les champignons lignivores. En l'utilisant en combinaison avec Lignovit IG vous atteindrez une protection complète. Pour les surfaces traitées par sablage, ADLER vous propose deux teintes très demandées : SL 01 Hellbraun (brun claire) et SL 02 Old natural. En plus, 11 teintes standard sont disponibles. Toute autre couleur est réalisable avec le système de mélange couleurs ADLER Mix.

Numéro d'article 53135ff  
Teinte SL 01 Hellbraun 5315053701  
Teinte SL 02 Old natural 5315053702

Conditionnement 4 l, 18 l

