



INNEN-  
BEREICH



# ALU GALVA PLASTIQUES

## PEINTURE SATINÉE

### ACCROCHAGE DIRECT

<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peinture satinée, destinée à la protection des supports très lisses et matières plastiques dures.</li> <li>• Sa formule spéciale accroche directement sur ces supports, sans sous-couche préalable et sans risque d'écaillage.</li> <li>• Blanc teintable avec des colorants universels de bonne qualité, pour obtenir des tons pastels. Ne pas dépasser 3% de colorant.</li> </ul>
<b>Destinations</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S'utilise en extérieur sur menuiseries PVC et alu, portes de garages, gouttières, etc...</li> <li>• S'applique facilement sur aluminium - galvanisé - zinc - métaux très lisses et non ferreux - bardages et métaux prélaqués, plastiques durs, PVC.</li> <li>• Peut s'utiliser en intérieur.</li> </ul>
<b>Caractéristiques techniques</b>	
<b>Application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S'applique sur supports propres, secs, dépolis par ponçage, et dégraissés.</li> <li>• S'applique aisément au pinceau, au rouleau laqueur fin ou au pistolet en une ou deux couches. Meilleur rendu en 2 couches.</li> <li>• Appliquer en fines couches pour que la peinture se tende bien, sans avoir à repasser.</li> </ul>
<b>Séchage</b>	<p>Séchage rapide :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sec au toucher : 1 h 30</li> <li>- 2ème couche : 6 heures</li> <li>- sec et dur : 3 jours (avant mise en contact de surfaces peintes).</li> </ul>
<b>Recommandations</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bien mélanger avant l'emploi. Ne pas diluer.</li> <li>• Température d'application : entre 10 et 25°C, sans humidité.</li> <li>• Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil), en cas de risque de pluie ou de gel à venir.</li> <li>• Ne pas utiliser sur les plastiques souples, sur nylon, sur polypropylène et polyéthylène.</li> <li>• Ne pas appliquer sur les salons de jardin (chaises et table).</li> <li>• Bien refermer la boîte après utilisation et à conserver dans un endroit frais et sec.</li> <li>• Craint le gel au stockage.</li> </ul>
<b>Nettoyage des outils</b>	À l'eau immédiatement après utilisation.
<b>Stockage</b>	
<b>Sécurité</b>	<p>Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (erhältlich auf unserer Webseite <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a>) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.</p>

\* Gleicher Hersteller

**Generalvertretung und Vertrieb für die Schweiz:**



Route de Brent 3, CP33, 1816 Chailly-Montreux  
 Tel. 021 964 12 21 - Fax 021 964 45 19 - E-mail: [info@stemmersa.ch](mailto:info@stemmersa.ch)  
[www.stemmersa.ch](http://www.stemmersa.ch)

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - Frankreich  
 Tel. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
 Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgien  
 Tel. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

ALU GALVA PLASTIQUE ist eine Marke von



Entdecken Sie alle unsere Lösungen unter:

[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Alle hier gegebenen Informationen haben lediglich informativen Charakter und entbinden den Anwender nicht von der Verantwortung. Eignung, Verwendbarkeit und Anwendung zu überprüfen.

01/15 - RCS Tours 331 998 484 - Foto: Yarik

