







































# AQUADECKS®

## SATURATEUR MAT À L'EAU – TOUS BOIS

<b>Description</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Saturateur d'aspect mat - Protection UV renforcée.</li><li>• Protège le bois contre les agressions climatiques tout en mettant en valeur son veinage et sa beauté naturelle.</li></ul>																								
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Direct sur bois neuf préparé ou exempt de tout revêtement.</li><li>• Protection transparente non filmogène.</li><li>• Conserve l'aspect naturel du bois.</li><li>• Ne s'écaille pas. • Ne noircit pas.</li><li>• Contient un agent de protection du film sec anti-fongique.</li><li>• Prêt à l'emploi - Mise en œuvre facile.</li><li>• Séchage rapide. Très faible odeur.</li><li>• Maintenance aisée sans ponçage ni décapage.</li></ul>																								
<b>Destination</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extérieur.</li><li>• Bois exotiques : Teck, Ipé, Bangkirai, Acacia, Maçaranduba,...</li><li>• Bois résineux : Douglas, Mélèze, Red Cedar, Epicéa, autoclave...</li><li>• Thermochauffés.</li><li>• Terrasses, chalets, bardages, mobilier de jardin...</li></ul>																								
<b>Caractéristiques techniques</b>	<p><b>Finition :</b> Mate. <b>Liant :</b> Acrylique/alkyde. <b>Solvant type :</b> Eau. <b>Densité (à + 20°C) :</b> 1,010 ± 0,05. <b>Viscosité :</b> Fluide. <b>Extrait sec :</b> 11 % ± 2. <b>Point d'éclair :</b> Non classé inflammable. <b>Stockage :</b> 1 an minimum en emballage hermétique d'origine fermé. <b>Conditionnements :</b> 1L, 2L5 et 10L.</p> <p><b>Teintes :</b></p> <table border="0"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Miel</td><td>Movingui</td><td>Teck</td><td>Safran</td><td>Padouk</td><td>Merisier</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Acajou brulé</td><td>Noyé</td><td>Gris vieux bois</td><td>Gris antique</td><td>Ebène</td><td>Noir Absolu</td></tr></table> <p><b>Séchage</b> (données à + 20°C et 50 % d'humidité relative) : Hors poussière environ 4 heures selon la température ambiante, l'humidité relative de l'air et la teinte.. <b>Mise en service pour une terrasse, ponton :</b> 48/72 heures selon les conditions climatiques. <b>COV :</b> Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/f) : 130 g/L (2010). Ce produit contient max. 47 g/L.</p>							Miel	Movingui	Teck	Safran	Padouk	Merisier							Acajou brulé	Noyé	Gris vieux bois	Gris antique	Ebène	Noir Absolu
																									
Miel	Movingui	Teck	Safran	Padouk	Merisier																				
																									
Acajou brulé	Noyé	Gris vieux bois	Gris antique	Ebène	Noir Absolu																				
<b>Préparation du support</b>	<p><b>Instructions générales :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le bois doit être propre, sec (3 jours de temps sec - hygrométrie maxi du bois 18 %), sain et préparé dans les règles de l'art selon les normes en vigueur - exempt de poussière, moisissure, taches de graisse et de tout ancien revêtement.</li><li>• Si le bois présente un glaçage de surface important (ce qui nuit à la pénétration du produit) prévoir une préparation préalable du support (nous consulter).</li></ul> <p><b>Bois neufs :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Application directe.</li></ul> <p><b>Bois gris non traités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nettoyer au NET-TROL®* pur.</li><li>• Egrenier le bois si nécessaire (grain 100).</li></ul> <p><b>Bois gris déjà traités (huilés) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Déshuiler avec le système AQUANETT®* + NET-TROL®*.</li><li>• Egrenier le bois si nécessaire (grain 100).</li></ul> <p><b>Bois anciennement peints, lasurés ou vernis :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Décaper le bois avec le système DILUNETT®*(1) + NET-TROL®* ou poncer.</li><li>• Egrenier le bois si nécessaire (grain 100).</li></ul> <p><b>Important :</b> Après nettoyage, laisser le bois sécher (3 jours de temps sec - hygrométrie maxi du bois 18%). Toujours bien dépoussiérer minutieusement après un égrenage.</p> <p>(1) Ne pas utiliser DILUNETT®* sur bois taniques (Chêne, Châtaignier, Red Cedar...), risque de remontées de tanins.</p>																								

<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau, pistolet.
<b>Conseils de pro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avant de démarrer, vérifier la teinte choisie sur une petite surface (attendre le séchage).</li> <li>• Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes.</li> <li>• Appliquer entre + 10°C et + 30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud.</li> <li>• L'humidité relative sera de l'ordre de 50 % pour un séchage optimal. Se conformer aux normes et DTU en vigueur. L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18 %.</li> <li>• Ne pas appliquer si de la pluie est attendue dans les 24 heures.</li> <li>• Toujours finir au niveau d'une lame ou d'une rupture naturelle comme une porte ou une fenêtre.</li> <li>• Sur surfaces verticales, il est conseillé de travailler de haut en bas.</li> <li>• Ne pas laisser sécher entre les couches.</li> <li>• En cas d'application au pistolet, lisser avec une brosse au fur et à mesure.</li> </ul>
<b>Application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas diluer. Bien mélanger le produit avant et pendant la mise en œuvre, pour éviter tout risque de sédimentation.</li> <li>• Appliquer une couche généreuse d'AQUADECKS® dans le sens des fibres du bois et sur la longueur totale de la lame en insistant sur les abouts. Appliquer une seconde couche lorsque l'aspect mouillé du bois disparaît (10 à 15 mn environ). Ne jamais laisser sécher entre les couches. Appliquer "frais sur frais". Si nécessaire renouveler l'application jusqu'à saturation du support (refus du bois) en particulier sur les bois très poreux types thermochauffés, résineux anciens, ...</li> <li>• Lisser le produit en excès (voire essuyer) avant séchage afin d'éviter toutes traces de coulures ou de brillance au séchage : AQUADECKS® doit être dans le bois et non en surface.</li> <li>• En cas d'application au pistolet, un lissage est toujours recommandé pour améliorer la pénétration et donner un aspect uniforme.</li> <li>• AQUADECKS® doit toujours être appliqué à saturation du bois.</li> </ul> <p>NB : Mise en service terrasses, pontons : trafic normal 48/72 heures selon les conditions climatiques.</p>
<b>Rendement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 à 12 m<sup>2</sup>/L par couche.</li> <li>• Environ 5 m<sup>2</sup>/L en système multicouche.</li> </ul> <p>Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application.</p>
<b>Séchage à 20°C - 50 % HR</b>	Hors poussière environ 4 heures selon la température ambiante, l'humidité relative de l'air et la teinte.
<b>Maintenance</b>	Lorsque le bois s'éclaircira dans le temps, prévoir une application d'AQUADECKS® en une couche sur l'ensemble du support propre selon le mode opératoire précité sans poncer, ni décaper ni sabler au préalable.
<b>Nettoyage du matériel</b>	Eau.
<b>Stockage</b>	Conserver à l'abri du gel et des températures élevées.
<b>Sécurité</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
<b>Date d'édition</b>	Janvier 2019

\* Même fabricant

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

Représentation générale et de la distribution pour la Suisse:



Route de Brent 3, CP33, 1816 Chailly-Montreux  
Tel. 021 964 12 21 - Fax 021 964 45 19 - E-mail: [info@stemmersa.ch](mailto:info@stemmersa.ch)  
[www.stemmersa.ch](http://www.stemmersa.ch)

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Owatrol Original  
est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

**Notre département technique  
répond à vos questions  
au +33 (0)1 60 86 48 70**