

Ambiance Tablo



Déscription

Peinture acrylique extra mate de haute qualité. En phase aqueuse.

Domaine d'application

Applicable sur bois et murs. Intérieur.

Caractéristiques

Effet tableau d'école. Permet les inscriptions à la craie et l'effaçage.

Aspect

Extra mate.

Teintes

3 couleurs prêt à l'emploi.
Aussi disponible en machine à teinter.

Emballage

1l, 2,5l, 5l, 10l

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau. Prêt à l'emploi.
Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau.

Rendement

10 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors poussière: 1 h.
Recouvrable: 6 h.

Supports / Application

Plafonnage, plaques de carton-plâtre, bois, MDF, panneau de fibres

Préparation nouveaux supports

- *Plafonnage, plaques de carton-plâtre*

D'abord égrener la surface et dépeussier. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Poncer et dépeussier.

Appliquer 1 couche d'Ambiance Mur Primer.

Si une surface n'est pas cohérente: utiliser Isoprim au lieu d'Ambiance Mur Primer.

- *Bois, MDF, panneau de fibres*

Reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.

Dégraissier au thinner synthétique. Poncer légèrement (grain P150) et dépeussier.

Appliquer 1 couche d'Ambiance Lak Primer. Après séchage, poncer légèrement (grain P150-P220) et dépeussier.

Préparation rénovation

- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Ecaillage: éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite, dépeussier.
- Nettoyer/dégraissier les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière, cohérent et sec.
- Anciennes couches de peinture farinantes : fixer avec 1 couche d'Absorprim ou Isoprim.
- Taches de suie, d'humidité et de nicotine: isoler avec 1 couche d'Isoprim.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir supports neufs).

Finition

Appliquer 2 couches d'Ambiance Tablo.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Fiche SDS: www.levis.info

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 3 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée avril 2014, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info