



EXTÉRIEUR



COMPO-CLEAN

NETTOYEUR DÉGRAISSANT SPÉCIAL BOIS COMPOSITES

Description du produit	COMPO-CLEAN est un nettoyant pour bois composites, qui élimine facilement et rapidement tous types de salissures (graisses, taches, mousses, pollution...). COMPO-CLEAN agit seul par simple rinçage à l'eau. Il s'emploie sur surfaces verticales (bardages) et horizontales (terrasses...).
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyant prêt à l'emploi en phase aqueuse. • Élimine en profondeur et sans effort tous types de salissures. • Rapide : à partir de 5 minutes selon la nature des taches. • Facile à appliquer car gélifié : ne coule pas. • Sans solvant ni paraffine. N'attaque pas les plastiques, liners de piscines, pierre, verre...
Destination	<ul style="list-style-type: none"> • Extérieur. • Tous types de bois composites. • Surfaces verticales et horizontales. • Idéal pour les lames rainurées.
Caractéristiques techniques	<p>Couleur : Jaune-orange. Solvant : Eau. Densité : 1.04 ± 0.05. Viscosité : Gel semi-fluide. Point d'éclair : Non classé comme inflammable. Stockage : 1 an minimum en emballage hermétique d'origine fermé. Conditionnement : 1 litre. COV : < 1 g/l.</p>
Préparation du support	<ul style="list-style-type: none"> • Toujours procéder à un essai préalable. • Protéger les parties qui ne seront pas traitées, en particulier les pièces en aluminium, mais aussi les plantes et les arbustes. • Se munir de gants en caoutchouc, de lunettes ou visière et d'une protection adéquate.
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse synthétique de qualité (brosse à encoller) ou pinceau nylon. • Couteau de peintre et brosse type lave-pont. • Tuyau d'arrosage ou nettoyeur HP.
Conseils de bonne application	<ul style="list-style-type: none"> • Bien mélanger avant la mise en œuvre. Ne pas diluer. • Appliquer entre + 5°C et + 35°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud. • Toujours finir l'application au niveau d'une lame complète ou d'une rupture naturelle comme une porte ou une fenêtre. • Sur surfaces verticales, il est conseillé de travailler de haut en bas.
Application	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer une couche épaisse de COMPO-CLEAN sur la totalité de la lame à nettoyer. Sur une grande surface, privilégier un travail par petites zones successives. • Laisser agir le produit pendant 5 minutes (davantage si nécessaire selon la nature de la tache). Frotter à l'aide d'une brosse synthétique. • Rincer à grande eau au jet ou au nettoyeur haute pression (50 bars maximum). Renouveler l'opération si besoin (taches tenaces).
Rendement	5 à 10 m ² /litre.
Nettoyage du matériel d'application	Eau.
Conditions de stockage du produit	Conserver à l'abri du gel et des températures élevées.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Produit irritant, lire les précautions d'emploi avant utilisation.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

05/11 - RCSTours 331 998 484

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
 T. +33 (0)1 60 86 48 70 - F. +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS S.A. / N.V.
 New Tech Center - Avenue Albert Einstein 2 A
 1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
 T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

COMPO-CLEAN est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com