

Expert Special Primer



Déscription

Primer d'accrochage en phase aqueuse, indiqué pour divers supports lisses.

Domaine d'application

Pour divers supports lisses tels que verre, carrelages, ... Intérieur.

Caractéristiques

Application aisée. Faible en odeur. Adhère supérieure sur divers supports lisses non absorbants. Favorise aussi l'adhérence des couches de finition. Rapidement recouvrable de diverses finitions : laques en phase aqueuse ou en phase solvée.

Teintes

Blanc.

Emballage

1l

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau laqueur. Prêt à l'emploi.
Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau.

Rendement

10 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors poussière: 1 h.

Recouvrable: 5 h.

Supports / Application

Divers supports lisses: verre, carrelages, polyester, céramique, métaux non-ferreux.

Préparation

- *Verre, carrelages, polyester, céramique.*

Nettoyer soigneusement le support avec de l'eau additionnée de détergent (de préférence avec une éponge abrasive), l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) ou thinner synthétique. Laisser sécher. Appliquer la couche de fond Expert Special Primer.

- *Métaux non-ferreux.*

Éliminer les oxydations à la brosse métallique, à l'éponge à récurer ou au papier à poncer et dépolir. Brosser, dépolir et dégraisser au thinner synthétique. Appliquer 1 couche de Expert Special Primer.

Finition

Expert Special Primer est recouvrable de diverses finitions : laques en phase aqueuse ou en phase solvantée.

Sécurité et stockage

Sécurité

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Fiche SDS: www.levis.info

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 15 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/g): 30 g/l (2010).

Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée avril 2014, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info