


ADLER Holzentgrauer (produit anti grisaillement pour le bois)

96348



Description du produit

Nettoyant et produit anti grisaillement efficaces à base d'acide oxalique pour nettoyer et éclaircir les bois grisailés et exposés aux intempéries.

Domaines d'utilisation

Nettoyant, produit anti grisaillement et agent blanchissant pour les bois grisailés (comme les meubles de jardin, les terrasses, les balcons).

Propriétés

Diluable à l'eau, biologiquement dégradable, agent de blanchiment doux ; légèrement thixotrope.

Méthode d'application

Pinceau, brosse

Prétraitement du fond

Enlever les couches de peinture dégradées par les intempéries ; couvrir ou rincer immédiatement les plantes avoisinantes et les surfaces délicates qui ne doivent pas être nettoyées.

Application

Bien préhumidifier les supports absorbants avec de l'eau.

Appliquer une couche abondante du produit anti grisaillement. Laisser agir pendant 10 à 20 minutes tout en maintenant les surfaces humides (à l'aide d'un vaporisateur d'eau). Rincer avec beaucoup d'eau et avec une aide mécanique (brosse en nylon ou brosse dure ; ne pas utiliser de brosses métalliques) afin d'éliminer les salissures des pores. Pour les zones dont la couleur est très altérée, répéter l'opération si nécessaire.

Couche suivante

Après au moins 3 jours de séchage, la surface peut être traitée avec une huile, un glacis ou un vernis. Si nécessaire, égaliser les fibres de bois à l'aide d'un papier ou d'un toison abrasif avant d'appliquer la couche suivante.

Entretien et rénovation

Les surfaces nettoyées non protégées se saliront et grisailleront de nouveau avec le temps. Recommencer alors le nettoyage.

Dilution

Prêt à l'emploi pour éliminer le grisaillement.

Température de traitement et température de la surface à traiter

Pas moins de + 5°C

Outils

Après utilisation, nettoyer immédiatement les outils avec de l'eau.

02-10 (remplace 02-08)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois elles exigent une adaptation aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à l'acheteur/l'utilisateur et c'est pour cette raison que nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon au préalable. En principe, nos conditions générales de vente sont d'application. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et degrés de brillance.

Suite

ADLER Holzentgrauer 96348

Consommation

Env. 5 m² par litre non dilué

Conditionnement

1 l, 2.5 l

Stockage

Au frais, mais à l'abri du gel

Ne pas transvaser le produit dans un récipient métallique !

Durée de conservation

Au moins 3 ans dans les récipients originaux scellés.

Consignes de sécurité

Veuillez respecter la fiche de données de sécurité !