

Isoprim



Déscription

Primaire anti-absorbant et isolant les taches (de suie, nicotine...). En phase solvantée.

Domaine d'application

Applicable sur murs et plafonds en plâtre et plaques de plâtre enrobées de carton, complètement secs. Primaire recommandé pour fonds réparés ou mis à nu. Intérieur.

Caractéristiques

Pénétrant avec peu d'odeur. Couvrant. Restitue la cohésion des fonds peu cohérents. Fixe les poussières impossible à éliminer par brossage. Diminue fort l'absorption du fond. Isole les taches (de suie, nicotine et d'humidité).

Teintes

Blanc.

Emballage

0,75l, 2,5l, 5l, 15l

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse, rouleau à poils courts. Prêt à l'emploi.
Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils : white spirit.

Rendement

9 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors poussière: 4 à 6 h.

Recouvrable: 24 h.

Supports / Application

Plafonnage, plaques de carton-plâtre

Préparation nouveaux supports

Bien dépoussiérer la surface. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.

Appliquer 1 couche d'Ambiance Mur Primer, Colores del Mundo Primer Mur & Plafond,...
Si les réparations sont nombreuses ou si la surface doit être isolée (par. ex. présence de taches): utiliser Isoprim au lieu de Ambiance Mur Primer, Colores del Mundo Primer Mur & Plafond,...

Remarque: après la couche d'Isoprim: égrener au papier à poncer P180 pour éliminer le redressement des fibres, puis dépoussiérer.

Finition

Finir par une finition latex, acrylique ou synthétique.

Sécurité et stockage

Sécurité

Inflammable. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Fiche SDS: www.levis.info

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 350 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/g): 350 g/l (2010).

Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée avril 2014, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info