



But et domaine d'emploi Lasur-Verzögerer est un alcool de haute qualité à évaporation lente. Avec ce ralentisseur de prise les glacis prennent moins rapidement et leurs temps d'ouverture sont nettement améliorés. Ce produit permet de réguler la prise des glacis à l'eau et de restituer ainsi une finition régulière. Forme à la livraison Prêt à l'emploi.

Forme à la livraison Emballage: 1 ltr.
incolore

Paramètres physique	Densité	(g/cm ³)	=	1.037
	Aspect/couleur		=	clair/incolore
	Point d'inflammation	(°C)	=	+103
	Point d'ébullition	(°C)	=	186-190

Climat de traitement Au dessus de +5°C température du support et en dessous de 80% de l'humidité relative de l'air

Mode d'application Rajout pour glacis murales 1 à 5% (Pour l'extérieur max. 1%)

A l'intérieur les glacis peuvent être additionnés jusqu'à 5%. La résistance au lavage sera moins bonne les premiers jours.

Pour l'extérieur il ne faudra pas dépasser 1% afin de garantir la résistance aux pluies battantes.

Séchage Dépendant de la température de surface et de l'environnement ainsi que de l'humidité relative de l'air.

Nettoyage des appareils Immédiatement après usage à l'eau

Stabilité au stockage, résistance au gel 12 mois dans des emballages originaux bien fermé. Eviter de stocker à des températures de +30°C ou en dessous de +5°C. Pour cette raison il faudra protéger les bidons du rayonnement solaire et du gel. Stocker les restes de matériaux conformément à la loi dans des récipients plus petits afin de réduire le volume d'air.

Mesures de protection Respecter les directives habituelles d'hygiène et de travail. Pour toutes informations complémentaires: consulter la fiche des données de sécurité (FDA).

Prescript. transport Aucune

COV-CH (Suisse) Contenance solvants: 0%

Elimination Remettre les restes et le matériau périmé en tant que déchets spéciaux au centre de ramassage. Interdiction de les déverser dans les canalisations. CE-code déchet: N° 08 01 12

Date d'émission 26.10.2015 / T / J.D.

Les indications sur cette fiche technique sur les propriétés techniques et modes d'applications des produits énoncés sont communiqués d'après notre savoir faire et selon notre développement ainsi que notre expérience pratique. A cause des multiples possibilités d'application il nous est impossible de toutes les énoncées. En cas de doute notre service technique ainsi que nos conseillers techniques se tiennent à votre disposition. Nous n'avons pas de connaissances concernant un mélange avec des produits de la concurrence, en d'autres termes pour une application combinée. Dans ces cas précis un droit à une garantie est exclu. Nous nous réservons tout droit de décisions de changements techniques des produits ainsi que pour la forme des emballages. Sont valables nos conditions générales de vente.

Les conditions générales de vente et de livraison font également partie intégrante de ce document. Cette fiche technique est constamment mise à jour. En cas de doute, notre service de vente vous transmettra les indications nécessaires sur la validité du document en votre possession.