





WATER-BASED

OLÉOFLOOR® NATURAL

HUILE MATE HAUTE PERFORMANCE

Description du produit	<ul style="list-style-type: none"> • Protège et embellit tous les ouvrages en bois d'intérieur (parquets, escaliers, plans de travail, lambris...). • Idéal pour tous locaux devant être mis rapidement en trafic, nécessitant une maintenance simplifiée.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Huile mate à base de résines polyuréthanes modifiées. • Idéale pour bois bruts ou anciennement huilés. • Formule trafic intense. • Odeur agréable. • OLÉOFLOOR® NATURAL conserve l'aspect naturel du bois. • Grand confort d'application. Séchage rapide. • Pénétration optimale, nourrit le bois en profondeur. • Excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques, y compris ammoniacués. Protection renforcée contre l'eau. • Ne nécessite pas de lustrage ni de matériel d'application lourd et coûteux. OLÉOFLOOR® NATURAL peut, en 1^{ère} couche seulement, être teinté avec un colorant universel (max. 3 %). Toujours faire un essai préalable. • Maintenance aisée.
Destinations	<ul style="list-style-type: none"> • S'applique sur toutes les essences utilisées habituellement dans ce genre d'ouvrage. • Convient en rénovation sur supports bruts ou anciennement huilés.
Caractéristiques techniques	<p>Finition : Mate.</p> <p>Liant : Résines polyuréthanes modifiées.</p> <p>Solvant : Eau.</p> <p>Densité (à +20°C) : 1,028 ± 0,05.</p> <p>Viscosité : Liquide semi-fluide.</p> <p>Extrait sec : 28 % ± 2.</p> <p>Point d'éclair : Non classé inflammable.</p> <p>Stockage : 1 an dans son emballage d'origine non ouvert.</p> <p>Conditionnements : 1 l, 5 l, 20 l et 200 l.</p> <p>Teintes :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Natural </div> <div style="text-align: center;">  Natural Blanc Antique </div> <div style="text-align: center;">  Natural Gris Antique </div> </div> <p>Séchage (données à 20°C et 50% d'hygrométrie relative) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hors poussière : 30 minutes. - Sec au toucher : 1 à 2 heures. - Égrenable : 4 à 6 heures. - Recouvrable : 4 à 12 heures. - Trafic normal : 24 heures. - Trafic intense : 2 semaines. - Dureté finale : 2 semaines. <p>COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) 140 g/l (2010). Ce produit contient maximum 10 g/l.</p>
Préparation du support	OLÉOFLOOR® NATURAL s'applique sur un support sec, propre, sain et préparé selon les normes en vigueur.
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Rouleau synthétique microfibre, spalter (spécial vitrification), pistolet Airless ou Airmix.
Recommandations avant application	<ul style="list-style-type: none"> • Protéger tout ce qui ne doit pas être traité. • Mélanger soigneusement le produit. Prêt à l'emploi. Ne pas diluer. • Le bois doit être propre, sec, non gras. Si nécessaire, nettoyer au SOAPCLEAN* puis laisser sécher. • Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à 10°C et supérieure à 25°C et dans tous les cas, se conformer aux normes/DTU en vigueur. • Pour tous renseignements complémentaires contacter notre service technique.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

Application	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer une première couche régulière et garnie d'OLÉOFLOOR® NATURAL. • Commencer par les bords puis faire toute la surface en travaillant par zones. • Laisser sécher 3 à 4 heures selon les conditions ambiantes, avant d'appliquer une deuxième couche si nécessaire.
Conseil de pro	<p>Selon le résultat souhaité, on peut procéder à un léger égrenage (grains n°180 à 200) pour casser les petites aspérités du bois puis dépoussiérer minutieusement.</p>
Recommandations après application	<ul style="list-style-type: none"> • Attendre au minimum 24 heures avant de replacer les meubles en protégeant les pieds avec des patins. • Ne pas recouvrir le support huilé par des tapis ou des bâches de protection pendant 14 jours après l'application d'OLÉOFLOOR® NATURAL.
Rendement	<p>15 à 20 m²/l par couche.</p> <p>Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application.</p>
Maintenance	<ul style="list-style-type: none"> • Dépoussiérer régulièrement la surface traitée avec un balai ou un aspirateur. Procéder à un balayage humide (détergent neutre et essorage maximum du matériel). • Si nécessaire, enlever les traces de cire, corps gras et autres salissures qui encrassent le sol avec SOAPCLEAN®* (voir la fiche technique) ou au savon doux. • Pour une rénovation totale ou partielle, égrener la zone avec un abrasif fin. Dépoussiérer minutieusement puis appliquer une couche mince d'OLÉOFLOOR® NATURAL pour retrouver l'éclat du bois et le protéger à nouveau. Les retouches locales sont possibles et dépendent du niveau de dégradation de la couche d'origine.
Nettoyage du matériel d'application	<p>Eau, immédiatement après utilisation.</p>
Conditions de stockage	<p>Conserver à l'abri du gel et des températures élevées.</p>
Sécurité	<p>Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.</p>

* Même fabricant



DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS S.A. / N.V.
New Tech Center - Avenue Albert Einstein 2 A
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

OLÉOFLOOR® NATURAL est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.pro