






VIDEO



RUST SPIRIT

ACTIVATEUR DE ROUILLE

Description	<p>Activateur de rouille naturelle pour créer des effets décoratifs sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Supports ferreux bruts - Tout autre support revêtu du revêtement spécial à rouiller REACTIV LEAF RUST
Caractéristiques techniques	<p>Aspect : Liquide Nature : A base d'oxydants spécifiques Densité : 1,02 ± 0,03 Extrait Sec : 11 ± 3% COV : Non concerné. Rendement : 10 à 15 m²/L environ suivant l'effet décoratif et la couleur finale souhaités. Nettoyage : Rincer immédiatement et abondamment les éléments non destinés à être décorés à l'aide d'eau claire. Stockage : Maximum 5 ans à l'abri du gel et des températures élevées.</p>
Application	<p>Bien agiter avant emploi. Prêt à l'emploi, ne pas diluer.</p> <p>1 - Appliquer le RUST SPIRIT sur les supports sains, secs et propres destinés à être décorés. Cette application peut être effectuée directement à l'aide du pulvérisateur ou d'un outil de transfert tel que chiffon, brosse, éponge,... permettant ainsi d'obtenir des effets décoratifs complémentaires.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>2 - Sur supports ferreux bruts, la formation de rouille doit s'amorcer rapidement si le support n'est pas protégé. Dans le cas contraire, poncer le support pour revenir au métal brut avant d'appliquer le RUST SPIRIT.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>3 - Répéter l'application du RUST SPIRIT régulièrement (15/30 mn d'intervalle) jusqu'à l'obtention de l'effet et de la couleur souhaités. 4 - Une fois l'effet décoratif obtenu, stopper le développement de la rouille à l'aide : a. Soit d'une application généreuse de RUSTOL-OWATROL®. b. Soit une application du neutralisant spécial SPIRIT SEALER. 5 - Pour obtenir une protection optimale de votre décor, nous vous recommandons l'application du vernis mat NATURAL VARNISH ou du RUSTOL-OWATROL® (aspect satiné-brillant).</p>
Conseil déco	Une application irrégulière (par zonage) de RUST SPIRIT permet de créer un effet final très naturel (voir vidéo).
Sécurité	Se reporter à la FDS et au texte ci-dessus. Conforme à la législation en vigueur.
Date d'édition	Juillet 2017

Rendement	Température d'application	Séchage	Nettoyage du matériel
10-15 m ² /L	Entre +5°C et +25°C	Variable en fonction de la dépose et du support	Eau

Owatrol® Spirit
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com

**Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).