




ABSOLUTE PRIMER

SOUS-COUCHE SUPPORTS LISSES

Description	Sous-couche pour accrochage sur supports difficiles spéciaux. Excellente adhérence. Cette sous-couche est destinée à être recouverte par tout produit de la gamme OWATROL® SPIRIT. Sans odeur.
Destination	ABSOLUTE PRIMER s'applique en intérieur et extérieur sur tout support difficile : plastiques (sauf polyéthylène et polypropylène), métaux non ferreux, galvanisés, inox, verre, céramique,...  <i>Exemple d'application sur verre</i>
Caractéristiques techniques	Aspect : Sous-couche blanc crayeux Nature : A base de résines spéciales à forte adhérence Densité : 1,30 ± 0,03 Extrait Sec : 56 ± 3% COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A /i) : 140 g/L COV (2010). Ce produit contient au maximum : 15 g/L COV. Rendement : 8 à 10 m ² /L environ suivant le relief du support. Nettoyage : Eau savonneuse dès la fin de l'application. Stockage : Maximum 1 an à l'abri du gel et des températures élevées.
Application	Bien agiter avant emploi. Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer. Appliquer ABSOLUTE PRIMER sur support sain, sec et propre. Le nettoyage et/ou dégraissage nécessaires devront être effectués par un lessivage suivi d'un rinçage parfait ou à l'aide d'un solvant puissant. Les plastiques et surfaces brillantes devront être dépolis à l'aide d'un abrasif léger afin d'améliorer l'accroche de l'ABSOLUTE PRIMER. Le produit peut s'appliquer à la brosse ou au rouleau poils courts ou moyens selon aspect du support. Appliquer le produit entre 5°C et 25°C en l'absence d'intempéries et d'humidités résiduelles. Attendre 8 heures avant de recouvrir avec un produit de la gamme OWATROL® SPIRIT.
Sécurité	Se reporter à la FDS et au texte ci-dessus. Conforme à la législation en vigueur.
Date d'édition	Juillet 2017

Rendement	Matériel d'application	Température d'application	Séchage	Nettoyage du matériel
± 8-10 m ² /L	Brosse / rouleau poils courts ou moyens	Entre +5°C et +25°C	8 heures	EAU

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Owatrol® Spirit
est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.com

**Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70**

Les informations exposées d'encre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).