



ANTIK CRACKLE

EFFET CRAQUELÉ ANTIQUE

Description	ANTIK CRACKLE est une couche technique permettant d'obtenir des effets craquelés antiques très naturels. Craquelures aléatoires type anciennes. Phase aqueuse. Sans odeur. Séchage rapide.
Destination	ANTIK CRACKLE s'applique sur tous supports sains, secs et propres. Sur supports à adhérence difficile (plastique, verre, céramique, inox, métaux non ferreux,...) l'application préalable de la sous-couche ABSOLUTE PRIMER est nécessaire.
Caractéristiques techniques	Aspect : Liquide translucide Nature : A base de résines spécifiques Densité : 1,02 ± 0,03 Extrait Sec : 15 ± 3% COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A /I) : 200 g/L COV (2010). Ce produit contient au maximum : 10 g/L COV. Rendement : 5-6 m ² /L environ suivant la porosité du support et l'effet décoratif désiré. Nettoyage : Eau savonneuse dès la fin de l'application. Stockage : Maximum 1 an à l'abri du gel et des températures élevées.
Application	Bien agiter avant emploi. Prêt à l'emploi, ne pas diluer. 1- Les supports devront être sains, secs et propres. La couleur des fissures sera celle du support. Si nécessaire appliquer une couche de peinture de la couleur désirée. 2- Appliquer une couche très généreuse d'ANTIK CRACKLE à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau à poils mi-longs. Laisser sécher 6 heures environ. Le produit sec peut rester collant. 3- Appliquer une couche de finition (peinture ou patine acrylique en phase aqueuse de la couleur finale voulue) en VEILLANT A SIMPLEMENT DÉPOSER LE PRODUIT ET NE PAS REVENIR sur l'application (NE PAS « CROISER », NI LISSER). Laisser sécher la finition le temps nécessaire indiqué sur la fiche technique de ce produit. La couleur de fond se révèle au cœur des fissures en quelques minutes au cours du séchage. 4- Afin de protéger durablement l'effet obtenu, vous pouvez utiliser le vernis NATURAL VARNISH (aspect Mat). 
Conseil déco 1	Une application irrégulière et/ou par tamponnage de l'ANTIK CRACKLE et/ou de la finition permet d'obtenir des effets craquelés très naturels.
Conseil déco 2	Il est possible quand l'effet final est sec mais non recouvert d'un vernis de protection, de créer des effets vieillis comme sur la photo. Il suffit de passer de l'eau très chaude sur certaines parties du support et de retirer la finition par zonage.
Sécurité	Se reporter à la FDS et au texte ci-dessus. Conforme à la législation en vigueur.
Date d'édition	Juillet 2017

Rendement	Matériel d'application	Température d'application	Séchage	Nettoyage du matériel
5-6 m ² /L	Brosse / Rouleau poils mi-longs	Entre +5°C et +25°C	6 heures	EAU

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Owatrol® Spirit
est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70

Les informations exposées d-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).