




BRONZE SPIRIT

ACTIVATEUR D'OXYDE BLEU

Description	<p>Activateur d'Oxyde Bleu naturel pour créer des effets décoratifs sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Support Bronze brut - Tout autre support revêtu du revêtement spécial à rouiller REACTIV LEAF BRONZE
Caractéristiques techniques	<p>Aspect : Liquide Nature : A base d'oxydants spécifiques Densité : 1,03 ± 0,03 Extrait Sec : 12 ± 3% COV : Non concerné. Rendement : 10 à 15 m²/L environ suivant l'effet décoratif et la couleur finale souhaités. Nettoyage : Rincer immédiatement et abondamment les éléments non destinés à être décorés à l'aide d'eau clair. Stockage : Maximum 5 ans à l'abri du gel et des températures élevées.</p>
Application	<p>Bien agiter avant emploi. Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Veiller à protéger tous les supports non destinés à être décorés et sensibles aux acides.</p> <p>Sur support bronze brut :</p> <p>1 - Appliquer le BRONZE SPIRIT sur supports sains, secs et propres. Cette application peut être effectuée à l'aide du pulvérisateur ou d'un outil (chiffon, brosse, éponge,...) permettant d'obtenir des effets décoratifs complémentaires. La formation d'Oxyde Bleu doit s'amorcer rapidement. Dans le cas contraire, poncer le support pour revenir au métal brut.</p> <p>Sur supports revêtus d'une première couche de REACTIVE LEAF BRONZE :</p> <p>1 - Appliquer une deuxième couche de REACTIV LEAF BRONZE et pulvériser 5 mn après le BRONZE SPIRIT (pulvérisation quand la peinture appliquée est encore humide). Cette application de BRONZE SPIRIT doit s'effectuer à l'aide du pulvérisateur uniquement.</p> <p>2 - Répéter l'application du BRONZE SPIRIT régulièrement (15/30 mn d'intervalle) jusqu'à l'obtention de l'effet et de la couleur souhaités. Si l'effet Oxyde Bleu venait à être trop prononcé, n'hésitez pas à appliquer des touches de REACTIV LEAF BRONZE.</p>  <p>3 - Une fois l'effet décoratif obtenu, vous pouvez stopper le développement d'Oxyde Bleu à l'aide : a. Soit d'une application généreuse de RUSTOL-OWATROL®. b. Soit d'une application du neutralisant spécial SPIRIT SEALER.</p> <p>4 - Pour obtenir une protection optimale de votre décor, nous vous recommandons l'application du vernis mat NATURAL VARNISH ou du RUSTOL-OWATROL® (aspect satiné/brillant).</p>
Conseil déco	<p>Une application irrégulière (par zonage) de BRONZE SPIRIT permet de créer un effet final très naturel (voir vidéo).</p>
Sécurité	<p>Se reporter à la FDS et au texte ci-dessus. Conforme à la législation en vigueur.</p>
Date d'édition	<p>Juillet 2017</p>

Rendement	Température d'application	Séchage	Nettoyage du matériel
10-15 m ² /L	Entre +5°C et +25°C	Variable selon dépose	Eau

Owatrol® Spirit est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com

Notre département technique répond à vos questions au +33 (0)1 60 86 48 70

DURIEU S.A.
 91070 Bondoufle - France
 Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
 Fax +33 (0)1 60 86 84 84