




# COPPER SPIRIT

## ACTIVATEUR DE VERT DE GRIS

<b>Description</b>	<p>Activateur de Vert de Gris naturel pour créer des effets décoratifs sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Support Cuivre brut</li> <li>- Tout autre support revêtu du revêtement spécial à rouiller REACTIV LEAF COPPER</li> </ul>
<b>Caractéristiques techniques</b>	<p><b>Aspect :</b> Liquide  <b>Nature :</b> A base d'oxydants spécifiques  <b>Densité :</b> 1,02 ± 0,03  <b>Extrait Sec :</b> 10 ± 3 %  <b>COV :</b> Non concerné.  <b>Rendement :</b> 10 à 15 m<sup>2</sup>/L environ suivant l'effet décoratif et la couleur finale souhaités.  <b>Nettoyage :</b> Rincer immédiatement et abondamment les éléments non destinés à être décorés à l'aide d'eau clair.  <b>Stockage :</b> Maximum 5 ans à l'abri du gel et des températures élevées.</p>
<b>Application</b>	<p>Bien agiter avant emploi.          Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Veiller à protéger les supports non destinés à être décorés et sensibles aux acides.</p> <p><b>Sur support cuivre brut :</b></p> <p>1- Appliquer le COPPER SPIRIT sur supports sains, secs et propres. Cette application peut être effectuée à l'aide du pulvérisateur ou d'un outil (chiffon, brosse, éponge,...) permettant d'obtenir des effets décoratifs complémentaires. La formation de Vert de Gris doit s'amorcer rapidement. Dans le cas contraire, poncer le support pour revenir au métal brut.</p> <p><b>Sur supports revêtus d'une première couche de REACTIV LEAF COPPER :</b></p> <p>1 - Appliquer une deuxième couche de REACTIV LEAF COPPER et pulvériser 5 mn après le COPPER SPIRIT (pulvérisation quand la peinture appliquée est encore humide). Cette application de COPPER SPIRIT doit s'effectuer à l'aide du pulvérisateur uniquement.</p> <p>2 - Répéter l'application du COPPER SPIRIT régulièrement (15/30 mn d'intervalle) jusqu'à l'obtention de l'effet et de la couleur souhaités. Si l'effet Vert de Gris venait à être trop prononcé, n'hésitez pas à appliquer des touches de REACTIV LEAF COPPER.</p>  <p>3 - Une fois l'effet décoratif obtenu, vous pouvez stopper le développement de Vert de Gris à l'aide :          a. Soit d'une application généreuse de RUSTOL-OWATROL®.          b. Soit d'une application du neutralisant spécial SPIRIT SEALER</p> <p>4 - Pour obtenir une protection optimale de votre décor, nous vous recommandons l'application du vernis mat NATURAL VARNISH ou du RUSTOL-OWATROL® (aspect satiné/brillant).</p>
<b>Conseil déco</b>	<p>Une application irrégulière (par zonage) de COPPER SPIRIT permet de créer un effet final très naturel (voir vidéo).</p>
<b>Sécurité</b>	<p>Se reporter à la FDS et au texte ci-dessus. Conforme à la législation en vigueur.</p>
<b>Date d'édition</b>	<p>Juillet 2017</p>

<b>Rendement</b>	<b>Température d'application</b>	<b>Séchage</b>	<b>Nettoyage du matériel</b>
10-15 m <sup>2</sup> /L	Entre +5°C et +25°C	Variable selon la dépose	Eau

Owatrol® Spirit est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique répond à vos questions au +33 (0)1 60 86 48 70

DURIEU S.A.  
 91070 Bondoufle - France  
 Tél. +33 (0)1 60 86 48 70  
 Fax +33 (0)1 60 86 84 84