




NATURAL VARNISH

VERNIS DE PROTECTION

| | |
|------------------------------------|---|
| Description | Vernis Mat de Protection des décors de la gamme SPIRIT. Il permet de protéger vos décors, supports et objets en intérieur et extérieur (voir restrictions ci-dessous). Aspect MAT NATUREL après séchage. En phase aqueuse. Sans odeur. |
| Destination | NATURAL VARNISH s'applique pour protéger tous les décors créés par les effets décoratifs de la gamme SPIRIT. Attention, sur un décor réalisé à l'aide du RUST SPIRIT, COPPER SPIRIT ou BRONZE SPIRIT, l'application préalablement du neutralisant SPIRIT SEALER est nécessaire. Déconseillé sur les sols car il peut lustrer. Ne pas appliquer en extérieur sur un support métal fortement rouillé. Ne convient pas en extérieur pour des situations d'expositions intenses (UV, intempéries,...). |
| Caractéristiques techniques | Aspect : Liquide blanchâtre puis translucide après séchage. Nature : A base de résines spécifiques. Densité : 1,05 ± 0,03 Extrait Sec : 29 ± 3% COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A /e) : 130 g/L COV (2010). Ce produit contient au maximum : 130 g/L COV. Rendement : 8 à 12 m ² /L environ suivant le relief du décor. Nettoyage : Eau savonneuse dès la fin de l'application. Stockage : Maximum 1 an à l'abri du gel et des températures élevées. |
| Application | Bien agiter avant emploi. Prêt à l'emploi, ne pas diluer.  Après séchage complet des systèmes décoratifs de la gamme SPIRIT, appliquer une couche de NATURAL VARNISH à la brosse ou au rouleau poils courts. En veillant à éviter les manques. Laisser sécher 6 heures avant manipulation ou quelconque sollicitation. Applique le produit entre 5 et 25°C en l'absence d'intempéries pendant le séchage. |
| Conseil déco | Il est possible d'utiliser le NATURAL VARNISH pour créer des décors contrastés sur supports satinés ou brillants : appliquer le NATURAL VARNISH par tamponnage à l'aide d'une éponge naturelle, d'une brosse ou d'un chiffon doux de manière aléatoire en laissant des manques. Après séchage du NATURAL VARNISH, votre support présentera des zones contrastées mates/brillantes. Remarque : La protection du NATURAL VARNISH ne sera alors pas assurée sur les zones brillantes. |
| Sécurité | Se reporter à la FDS et au texte ci-dessus. Conforme à la législation en vigueur. |
| Date d'édition | Juillet 2017 |

| | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| Rendement ± 8-12 m ² /L | Matériel d'application Brosse / Rouleau poils | Température d'application Entre +5°C et +25°C | Séchage Minimum 6 heures | Nettoyage du matériel EAU |
|--|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Owatrol® Spirit
est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).