




REACTIV LEAF RUST

REVETEMENT ASPECT ROUILLE

Description	Ce revêtement est applicable sur tous supports non ferreux correctement préparés afin de créer une couche réactive à l'action du RUST SPIRIT. Cet activateur réagit avec les particules métalliques de la REACTIV LEAF RUST et crée des effets décoratifs de Rouille naturelle. Sans odeur.
Destination	REACTIV LEAF RUST s'applique sur tous supports correctement préparés, sains, propres et secs. Il n'est pas nécessaire sur supports ferreux car le RUST SPIRIT oxyde directement les métaux ferreux. Sur supports à adhérence difficile (plastique, verre, céramique, inox, métaux non ferreux,...) l'application préalable de la sous-couche ABSOLUTE PRIMER est nécessaire. Sur supports sensibles aux acides (certains plastiques, bois tanniques tels que Chêne, Châtaignier,...) l'application préalable du BLOCKING PRIMER est nécessaire.
Caractéristiques techniques	Aspect : Revêtement décoratif réactif anthracite Nature : A base de pigments spécifiques Densité : 2,03 ± 0,03 Extrait Sec : 69 ± 3% COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/I) : 200 g/L COV (2010). Ce produit contient au maximum : 60 g/L COV. Rendement : 5 m ² /L environ suivant la porosité du support et l'effet décoratif désiré. Nettoyage : Eau savonneuse dès la fin de l'application. Stockage : Maximum 1 an à l'abri du gel et des températures élevées.
Application	Bien agiter avant emploi. Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Appliquer une couche généreuse de REACTIV LEAF RUST à l'aide une brosse ou d'un rouleau (poil moyen) afin de couvrir le support.  Une deuxième couche peut être nécessaire si après séchage (6 heures minimum) des zones de manque apparaissent. Le produit peut s'appliquer à la brosse ou au rouleau poils courts ou moyens selon aspect du support. Appliquer le produit entre 5°C et 25°C en l'absence d'intempéries et d'humidités résiduelles. Attendre 6 heures avant d'appliquer le RUST SPIRIT afin d'activer le REACTIV LEAF RUST et créer votre décor de rouille naturelle.
Conseil déco	Une application à la brosse par tamponnage permet de créer un effet final de rouille en relief très naturel (voir vidéo).
Sécurité	Se reporter à la FDS et au texte ci-dessus. Conforme à la législation en vigueur.
Date d'édition	Juillet 2017

Rendement	Matériel d'application	Température d'application	Séchage	Nettoyage du matériel
± 5 m ² /L	Brosse / rouleau poils moyens	Entre +5°C et +25°C	Minimum 6 heures	EAU

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Owatrol® Spirit
est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).