



SPIRIT SEALER NEUTRALISANT ROUILLE

Description	Neutralisant des systèmes RUST SPIRIT, COPPER SPIRIT et BRONZE SPIRIT. SPIRIT SEALER permet d'arrêter l'action d'oxydation de ces trois produits et de fixer le décor et la couleur créés au moment désiré. Aspect satiné après séchage. Sans odeur.
Destination	SPIRIT SEALER s'applique pour fixer les décors créés par l'action du RUST SPIRIT, COPPER SPIRIT et BRONZE SPIRIT.
Caractéristiques techniques	Aspect : Liquide blanchâtre puis translucide après séchage. Nature : À base de résines spécifiques Densité : 1,05 ± 0,03 Extrait Sec : 38 ± 3% COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A /i) : 140 g/L COV (2010). Ce produit contient au maximum : 50 g/L COV. Rendement : 8 à 12 m ² /L environ suivant le relief du décor. Nettoyage : Eau savonneuse dès la fin de l'application. Stockage : Maximum 1 an à l'abri du gel et des températures élevées.
Application	Bien agiter avant emploi. Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Lorsque le décor et la couleur obtenus à l'aide de l'action du RUST SPIRIT, COPPER SPIRIT ou BRONZE SPIRIT vous plait, appliquer sur décor sec une couche de SPIRIT SEALER afin de neutraliser l'action oxydante de ces trois produits.  Veillez à répartir uniformément le SPIRIT SEALER sur la totalité du décor en évitant les surépaisseurs. L'application peut être effectuée à la brosse ou au rouleau poils courts. Laisser sécher 6 heures minimum. Pour obtenir une protection optimale de votre décor et/ou un aspect mat, nous vous recommandons l'application du vernis mat NATURAL VARNISH.
Sécurité	Se reporter à la FDS et au texte ci-dessus. Conforme à la législation en vigueur.
Date d'édition	Juillet 2017

Rendement	Matériel d'application	Température d'application	Séchage	Nettoyage du matériel
± 8-12 m ² /L	Brosse / Rouleau poils	Entre +5°C et +25°C	Minimum 6 heures	EAU

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Owatrol® Spirit
est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70