

But et domaine d'emploi

Oekosil-Grund est une couche de fond aqueuse servant comme sous-couche à la peinture organo-silicate pigmentée (Oekosil). Elle se compose de verre soluble modifié (silicate de potassium) et se prête particulièrement à la consolidation du support et comme pont d'adhérence. En comparaison des couches de fonds à base de solvants, Oekosil-Grund se caractérise, en présence de supports humides, par une bonne perméabilité. L'application d'une quantité suffisante du produit sature la capacité d'absorption du support et les couches suivantes peuvent alors être appliquées sans reprises ni nuances. En présence d'un support fortement absorbant, il est recommandé d'appliquer une deuxième couche, mouillée sur mouillée.

Forme à la livraison

Emballage: 1 / 5 / 10 / 23 ltr.
incolore

Paramètres physique	Densité	(g/cm ³)	=	1.04
	Corps solide	(M-%)	=	8.0
	Valeur du pH	(1)	=	10.9
	Aspect/couleur		=	laiteux/incolore

Climat de traitement

Au dessus de +5°C température du support et en dessous de 80% de l'humidité relative de l'air

Indications

Verre, pierre naturelle, brique hollandaise, aluminium, etc. doivent être protégés. Laver immédiatement les giclures.

Consommation

Env. 200 g/m² par couche. La consommation sera dépendante de la texture du support ainsi que de la méthode d'application.

Aucun engagement ne pourra être pris concernant la valeur indicative, étant donné que chaque support présente des caractéristiques différentes qui influenceront la consommation. Pour un aperçu exacte de la consommation, prévoir un test sur l'objet en question.

Méthode d'application

asperger (outil à basse pression) ou appliquer à la brosse

Support

La compatibilité du support devra être avérée et testée avant toute rénovation (norme SIA 257 travaux de peinture, de glaciés et de tapisserie, ou BFS fiche technique N°20).

Pour la compatibilité avec des épaississants il faudra clarifier ce sujet avec le fabricant d'épaississants.

Mode d'application

1. Couche: non dilué en 1-2 opérations bien chargé, mouillé dans mouillé

Séchage

Recouvrable/repeindre: après env. 12 h

Dépendant de la température de surface et de l'environnement ainsi que de l'humidité relative de l'air.

Stabilité au stockage, résistance au gel

12 mois dans des emballages originaux bien fermé. Eviter de stocker à des température de +30°C ou en dessous de +5°C. Pour cette raison il faudra protéger les bidons du rayonnement solaire et du gel. Stocker les restes de matériaux conformément à la loi dans des récipients plus petits afin de réduire le volume d'air.

Déclaration des substances contenues Mesures de protection

Kali-Wasserglas, <5% resp. part des matériaux organiques; 1% Propylenglykol

Respecter les directives habituelles d'hygiène et de travail. Pour toutes informations complémentaires: consulter la fiche des données de sécurité (FDA). Oekosil-Grund est alcalin. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. Lors de giclures dans les yeux, laver immédiatement avec beaucoup d'eau.

Prescript. transport

Aucune

Directives DecoPaint	Ce produit est classifié dans la catégorie A/h PA: 30 g/l (2010). Ce produit contient 10 g/l COV
COV-CH (Suisse)	Contenance solvants: 0%
Elimination	Remettre les restes et le matériau périmé en tant que déchets spéciaux au centre de ramassage. Interdiction de les déverser dans les canalisations. CE-code déchet: N° 08 01 12
Date d'émission	23.02.2016 / T / J.D.

Les indications sur cette fiche technique sur les propriétés techniques et modes d'applications des produits énoncés sont communiqués d'après notre savoir faire et selon notre développement ainsi que notre expérience pratique. A cause des multiples possibilités d'application il nous est impossible de toutes les énoncées. En cas de doute notre service technique ainsi que nos conseillers techniques se tiennent à votre disposition. Nous n'avons pas de connaissances concernant un mélange avec des produits de la concurrence, en d'autres termes pour une application combinée. Dans ces cas précis un droit à une garantie est exclu. Nous nous réservons tout droit de décisions de changements techniques des produits ainsi que pour la forme des emballages. Sont valables nos conditions générales de vente.

Les conditions générales de vente et de livraison font également partie intégrante de ce document. Cette fiche technique est constamment mise à jour. En cas de doute, notre service de vente vous transmettra les indications nécessaires sur la validité du document en votre possession.