



INTÉRIEUR



POLISHFLOOR®

PRODUIT D'ENTRETIEN, POUR PARQUETS VITRIFIÉS

Description du produit	<ul style="list-style-type: none"> • Application rapide et facile. • Incolore après séchage. • Sans odeur. • Phase aqueuse. • Ne jaunit pas.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Polish métallisant. • Entretien et protection des parquets vitrifiés. • Laisse un film protecteur sur le support pour éviter l'usure du vitrificateur. • Renforce l'effet avivant du support et intensifie les couleurs.
Destinations	<ul style="list-style-type: none"> • En premier entretien et en entretiens périodiques sur parquets, planchers, escaliers en bois vitrifiés. • Compatible avec les parquets vitrifiés en usine ou sur chantier, le linoléum et le liège. • S'utilise également sur les parquets préfabriqués et stratifiés.
Caractéristiques techniques	<p>Composition : Dispersion polymère + cire. Teinte : Incolore. Point d'inflammation : Ininflammable. pH : 8,5. Conditionnement : 1 litre.</p>
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Balai avec serpillière ne peluchant pas.
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> • Premier entretien : prêt à l'emploi. • Entretiens périodiques : dilué à hauteur de 2 % dans de l'eau.
Recommandations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Tester POLISHFLOOR® au préalable sur un endroit peu visible. • Pendant l'application, il est conseillé de porter des gants en caoutchouc et d'assurer une bonne aération des locaux à nettoyer. • Respecter les prescriptions définies par la société DURIEU. • Un mode opératoire détaillé est disponible sur demande au Service Technique.
Préparation du support	<ul style="list-style-type: none"> • Éliminer les saletés avec un aspirateur ou un balai. • En cas d'encrassement important, utiliser préalablement le nettoyeur SPACENETT®*.
Recommandations avant application	<ul style="list-style-type: none"> • Attendre 3 semaines après vitrification avant de réaliser le premier entretien. • Bien agiter le produit.
Application	<ul style="list-style-type: none"> • Premier entretien : appliquer uniformément une fine couche de POLISHFLOOR® (sans dilution) sur le support avec un balai serpillière ne peluchant pas. Pour un aspect plus brillant, répéter l'opération après le séchage. Laisser sécher la surface pendant au moins 8 à 12 heures avant de marcher dessus. • Entretiens périodiques : sur support propre, mélanger 2 % de POLISHFLOOR® avec de l'eau puis appliquer uniformément en fine couche à l'aide d'un balai serpillière ne peluchant pas. Pour un aspect plus brillant, répéter l'opération après le séchage. Laisser sécher la surface pendant au moins 1 heure avant de marcher dessus.
Rendement	<ul style="list-style-type: none"> • Environ 40 m² par litre. • Le rendement peut varier en fonction de l'état du support, ainsi que du mode d'application.
Nettoyage du matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • À l'eau immédiatement après utilisation.

Séchage

- Premier entretien : minimum 8 heures.
- Entretien périodiques : minimum 1 heure.
- La température ambiante et l'humidité de l'air influent de manière importante sur le temps de séchage.

Fréquence d'emploi

- Le cycle d'entretiens dépend de la fréquence d'utilisation.

Stockage

- Minimum 1 an dans son emballage d'origine non ouvert.
- Sensible au gel.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.pro et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

* Même fabricant



Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS S.A. / N.V.
New Tech Center - Avenue Albert Einstein 2 A
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

POLISHFLOOR® est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.pro