

OWATROL

© REGISTERED TRADEMARK

POLYTROL®

RÉNOVATEUR PLASTIQUES, PIERRE, CIMENT, MÉTAL...


APPLIQUER, LAISSER AGIR, ESSUYER

PROPRIÉTÉS

- 1 - Ravive la teinte et l'aspect des plastiques et gelcoats ternis (pare-chocs autos, coques de bateaux, meubles de jardin, volets,...).
- 2 - Régénère marbres, carrelages, pierres tombales, ardoises, terres cuites, dalles dont la coloration s'est altérée avec le temps.
- 3 - Redonne de l'éclat aux peintures et vernis ayant souffert des intempéries.
- 4 - Restaure le brillant et assure la protection des métaux polis ou chromés : alu, chrome, laiton, bronze...

NOTRE CONSEIL

- 1 - Traiter par étapes des surfaces réduites pour éviter un séchage incontrôlé du POLYTROL®.
- 2 - Éviter d'appliquer le POLYTROL® sur des surfaces chaudes ou en plein soleil.
- 3 - Bien que le POLYTROL® ne soit pas très inflammable, les chiffons imbibés ne doivent pas être jetés tels quels directement à la poubelle (risques d'auto-inflammation) ; les faire sécher, au préalable, à plat et à l'air libre.



RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

- Avant application du POLYTROL®, toujours s'assurer que les surfaces sont propres et exemptes de taches de graisse, de silicone, et toujours sèches. Si un nettoyage est nécessaire, employer sur métal un solvant ou un mélange eau + détergent, sur pierre et plastique de préférence du NET-TROL®.
- Rincer parfaitement puis laisser sécher au minimum 24 heures.

APPLICATION

- Appliquer une couche de POLYTROL® à saturation au pinceau souple (pour les surfaces métalliques poncer soigneusement avec de la laine d'acier très fine, bien imbibée de POLYTROL®).
- Laisser agir de 10 à 20 minutes puis éliminer le produit en excès en l'essuyant avec un chiffon propre non pelucheux ou du papier absorbant.
- Laisser s'écouler au minimum 24 heures avant mise en service.
- Se reporter au mode opératoire figurant sur l'emballage.

*même fabricant

Notre "Département technique" est là pour répondre à toutes vos questions. Nous vous invitons donc à le joindre au 01 60 86 48 70 ou à consulter notre site.

POUVOIR COUVRANT 18 m ² /l	MATÉRIEL D'APPLICATION 	TEMPÉRATURE D'APPLICATION + 35°C + 5°C	TEMPS D'ACTION AVANT ESSUYAGE 10 à 20 minutes	NETTOYAGE DU MATÉRIEL WHITE-SPIRIT	 INTERIEUR EXTERIEUR
---	-----------------------------------	---	---	--	----------------------------

POLYTROL®, UN PRODUIT DE LA GAMME OWATROL®

Fabriqué en France par Produits DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFLE CEDEX FRANCE
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax : +33 (0)1 60 86 84 84 - www.durieu.com