



EXTÉRIEUR



WATER-BASED

**PREPDECK®\*\*****3 EN 1 : DÉCAPE, DÉGRISE,  
DÉGLACE TOUS BOIS\*\*\*****Description  
du produit**

Décapant, dégriseur, déglaceur tous bois\*\*\* extérieurs.

\*\*\* sauf feuillus

**Propriétés**

- Produit de rénovation multi-usages en phase aqueuse.
- S'utilise pur ou dilué.
- Décape les finitions des bois extérieurs.
- Dégrise, nettoie les bois restés aux intempéries.
- Réduit le glacis des bois neufs.
- Préparateur de surface avant la finition TROPITECH®\*.

**Destinations**

- Extérieur.
- Bois tendres autoclaves ou non.
- Bois durs (hors feuillus).
- Terrasses, pontons, bardages, chalets...

**Caractéristiques  
techniques****Solvant type** : Eau.**Densité (à +20°C)** : 1,05 ± 0,05.**Viscosité** : Liquide.**Extrait sec** : 9.5% ± 2.**Point d'éclair** : Non classé inflammable.**Stockage** : 18 mois minimum en emballage d'origine fermé.**Conditionnements** : 2,5 l, 15 l.**COV** : Hors champ d'application de la Directive CE 200442.**Matériel  
d'application**

Pinceau ou rouleau synthétique de qualité, gants + nettoyeur haute pression.

**Conseils de pro**

- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes.
- Appliquer entre +5°C et +35°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud, le produit risquant de sécher trop rapidement.
- Bien agiter avant emploi.
- Ne pas appliquer sur l'aluminium.
- Biodégradable : bien dilué à l'eau, PREPDECK® ne présente aucun danger pour l'environnement.
- Ne pas utiliser de tampon ou de brosse métallique.

## Application

- Bien agiter le produit avant application.

### **Décaper :**

- Utiliser pur.
- Appliquer PREPDECK® pur au pinceau ou au rouleau synthétique.
- Travailler par zones d'application de 20 minutes environ. Laisser agir PREPDECK® pendant 20 minutes en s'assurant qu'il ne sèche pas et recouvre bien la zone à décaper.
- Rincer abondamment à l'eau douce avec un nettoyeur haute pression (40/50 bars maxi) à 50 cm de la surface du bois afin de ne pas l'endommager).
- Sur bois mouillé dès la fin du rinçage, neutraliser au NET-TROL®\*.

### **Dégriser/nettoyer :**

- Diluer le PREPDECK® dans de l'eau douce et propre : **1 litre de PREPDECK® pour 5 à 10 litres d'eau.**
- Agiter le mélange régulièrement pendant l'emploi.
- Appliquer le mélange (PREPDECK® + eau) au pinceau ou au rouleau synthétique.
- Laisser agir **5 minutes** environ pour une dilution de 1/5 et **10 minutes** pour une dilution de 1/10.
- Rincer abondamment à l'eau douce au nettoyeur haute pression (40/50 bars maxi) à 50 cm de la surface du bois afin de ne pas l'endommager.
- Sur bois mouillé dès la fin du rinçage neutraliser au NET-TROL®\*.

### **Réduire le glacis des bois neufs ou préparation du support avant protection TROPITECH®\* :**

- Diluer le PREPDECK® dans de l'eau douce et propre : **1 litre de PREPDECK® pour 5 litres d'eau pour toutes les essences de bois tropicaux sauf pour l'Ipé la dilution est de 1 litre de PREPDECK® pour 1 litre d'eau.**
- Appliquer le mélange (PREPDECK® + eau) au pinceau ou au rouleau synthétique.
- Agiter régulièrement ce mélange au cours de l'application.
- Laisser agir **10 à 20 minutes** maximum et toujours **20 minutes** pour l'Ipé.
- Rincer abondamment et **IMPÉRATIVEMENT** avec un nettoyeur haute pression (40/50 bars maxi) à 50 cm de la surface du bois afin de ne pas l'endommager.
- Sur bois mouillé dès la fin du rinçage neutraliser au NET-TROL®\*.

## Rendement

- Utilisé pur : 3 à 4 m<sup>2</sup>/l.
  - Utilisé dilué : 9 m<sup>2</sup>/l si 1 volume de PREPDECK® pour 1 volume d'eau.  
18 m<sup>2</sup>/l si 1 volume de PREPDECK® pour 5 volumes d'eau.
- Le rendement pratique varie en fonction du type et de l'état de surface.

## Nettoyage du matériel d'application

Eau.

## Stockage

Ne pas stocker le produit restant dans un emballage métallique.  
Le conserver à l'abri du gel et des températures élevées.

## Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site [www.owatrol.pro](http://www.owatrol.pro) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

\* Même fabricant

