

Primer Mur & Plafond



Déscription

Primaire isolant de haute qualité. En phase aqueuse.

Domaine d'application

Pour murs et plafonds. Intérieur.

Caractéristiques

Couvrant. Bon pouvoir pénétrant. Isole les différences d'absorption du support. Fixateur pour fonds légèrement farinant.

Teintes

Blanc, gris, jaune ocre.

Emballage

2,5l, 5l, 6l, 10l, 12l

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse, rouleau en laine (longueur des fibres 10-12 mm). Prêt à l'emploi. Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau.

Rendement

10 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors poussière: 2 h.

Recouvrable: 4 h.

Supports / Application

Plafonnage, plaques de carton-plâtre, cimentage, briques, papier peint, béton, béton cellulaire, blocs de béton, fibre de verre.

Préparation nouveaux supports

- *Plafonnage, plaques de carton-plâtre, papier peint, fibre de verre.*

D'abord égrener la surface et dépeussier. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Poncer et dépeussier.

Appliquer 1 couche de Primer Mur & Plafond. Utilisez Primer Mur & Plafond Gris avant une finition rouge ou bordeaux pur et Primer Mur & Plafond Jaune Ocre avant une finition jaune ou orange pur. Si une surface n'est pas cohérente: utiliser Isoprime au lieu de Primer Mur & Plafond.

- *Cimentage, briques, béton, béton cellulaire, blocs de béton.*

Dépeussier la surface. Un primaire n'est normalement pas nécessaire, sauf si la surface est poudreuse, dans ce cas appliquer 1 couche d'Absorprime. Eventuellement, appliquez ensuite Primer Mur & Plafond Gris avant une finition rouge ou bordeaux pur et Primer Mur & Plafond Jaune Ocre avant une finition jaune ou orange pur.

Préparation rénovation

- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
- Ecaillage: éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite, dépeussier.
- Nettoyer/dégraissier les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière et sec.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir supports neufs).

Finition

Finir par toutes les peintures pour murs et plafonds de l'assortiment Levis.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas jeter les résidus à l'égout. Fiche SDS: www.levis.info

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 30 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée avril 2014, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info