


ADLER Protector-Plus

96345



Description du produit

Lasure d'imprégnation incolore, basée sur la nanotechnologie, pour l'industrie et le professionnel, pour bois à l'extérieur et l'intérieur. Imperméabilise très bien le bois. Présente une excellente pouvoir de pénétration dans le bois et spéciaux filtres UV d'efficace élevé.

Le revêtement protège de l'attaque u bleuissement et des champignons prédateurs du bois.

Domaines d'utilisation

Pour des éléments en bois de conifères à l'extérieur, n'ayant pas des dimensions stables. Retarde considérablement le grisaillement, mais ne le peut pas éviter à long temps. Le

Application

Par trempage, au pinceau, avec atomiseur (atomiser avec pistolet utilisé par jardins et utiliser équipement de sécurité).

Application sur bois neuf

2 x ADLER Protector Plus 96345
Si est requise une ultérieure protection contre l'attaque des champignons et des insectes, appliquer d'abord au bois brut le Fond d'imprégnation Pullex Imprägnier-Grund 50208 suiv. (consulter la fiche technique).

Application d'entretien

Si l'effet d'hydrofobicité diminue
renouveler 1x avec ADLER Protector Plus 96345

Application pour le renouvellement

Poncer les surfaces dégradées par les intempéries jusqu'au bois neuf et appliquer 2 x ADLER Protector Plus 96345.

Dilution

Le produit est livré prêt à l'emploi.

Temps de séchage

(à température ambiante 20 °C)

Env. 12 heures.
Les basses températures et/ou l'humidité élevée dans l'air peuvent considérablement retarder le temps de séchage..

Outils

Nettoyer les outils immédiatement après usage avec ADLER Adlerol 80301.

Consommation (par couche)

8 – 10 m²/l

Délai de conservation Conditionnements

Au moins 3 ans dans l'emballage fermé d'origine
5 l, 25 l

01-10 (remplace 08-06)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à l'acheteur/l'utilisateur et c'est pour cette raison que nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon au préalable. Par ailleurs, ce sont nos conditions générales de vente qui s'appliquent. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et degrés de brillance.

Teintes

Incolore

**Instructions technique
de sécurité**

Consulter la Fiche des données de sécurité!

Les chiffons imbibés de produits qui séchent par oxydation, comportent le risque de l'auto-inflammation! Etendre les chiffons imbibés de ADLER Protector Plus 96345 et les faire sécher. Il est nécessaire conserver les chiffons dans des récipients de métal fermés ou sous l'eau.