

# Schimmelentferner

(pour le nettoyage de supports affectés de moisissures)

FH 1310



## But et domaine d'emploi

Produit oxydatif non chloré en phase aqueuse pour le traitement et l'assainissement de supports intérieurs affectés d'agents ou de restes d'agents microbiens.

Schimmelentferner est un produit alternatif écologique et sans risques par rapport aux produits contenant du chlore et des biocides. Schimmelentferner est utilisé préventivement et pour l'assainissement de surfaces intérieures souillées. Un recouvrement avec KaliPhil, Kalipura, Antischimmelfarbe ou Kalisan est nécessaire.

## Propriétés

- en phase aqueuse
- sans effet oxydatif
- écologiquement compatible, car sans résidus
- sans adjuvants de solvants
- sans odeur
- prêt à l'emploi

## Forme à la livraison

Emballage: 1 / 5 / 10 / 23 ltr.  
incolore

| Paramètres physique |                      |   |                   |  |
|---------------------|----------------------|---|-------------------|--|
| Densité             | (g/cm <sup>3</sup> ) | = | 1                 |  |
| Valeur du pH        | (1)                  | = | <3                |  |
| Aspect/couleur      |                      | = | jaunâtre/incolore |  |

## Climat de traitement

Au dessus de +5°C température du support et en dessous de 80% de l'humidité relative de l'air

## Consommation

Env. 100-200 ml/m<sup>2</sup> par couche. La consommation sera dépendante de la texture du support ainsi que de la méthode d'application.

Aucun engagement ne pourra être pris concernant la valeur indicative, étant donné que chaque support présente des caractéristiques différentes qui influenceront la consommation. Pour un aperçu exacte de la consommation, prévoir un test sur l'objet en question.

## Méthode d'application

peindre ou appliquer à la brosse

## Mode d'application

En cas de nécessité lier préalablement les spores des insalubrités ou des revêtements avec Sax Putzfesstiger dilué 1:1 puis par la suite prélever mouillé. Laisser sécher le support. Selon intensité des insalubrités réappliquer Schimmelentferner non dilué ou respectivement avec de l'eau claire de lors de maximum 1:2. L'application se fera à la brosse. Schimmelentferner réagit au contact de l'eau. Il n'en résultera pas de substances actives. Ce produit est très concentré et ne devra pas être giclé ou pulvérisé. Impérativement éviter de provoquer un aérosol. Lors de l'application, porter des gants en caoutchouc et des lunettes de protection. En cas de volatilité des spores porter en plus un appareil respiratoire. Pour un traitement de très grandes surfaces comme par exemple le traitement de locaux entiers ou des grands plafonds il est conseillé de porter des vêtements de protection (consultez les directives SUVA élimination de moisissures).

### Remarque:

un assainissement durable signifiera toujours une élimination de la cause et la réparation du dommage. Les surfaces affectées qui sont plus grandes que 0,5 m<sup>2</sup> ou qui ne sont pas seulement affectées en surface, seront à changées et non à traiter. Si la mauvaise situation de la physique du bâtiment reste inchangée une nouvelle attaque de microorganisme n'est pas à exclure.

## Séchage

Recouvrable/repeindre: après env. 12 h

Dépendant de la température de surface et de l'environnement ainsi que de l'humidité relative de l'air.

|   |  |
|---|--|
| <b>Nettoyage des appareils</b>                  | Immédiatement après usage à l'eau  |
| <b>Stabilité au stockage, résistance au gel</b> | 12 mois dans des emballages originaux bien fermé. Eviter de stocker à des température de +30°C ou en dessous de +5°C. Pour cette raison il faudra protéger les bidons du rayonnement solaire et du gel. Stocker les restes de matériaux conformément à la loi dans des récipients plus petits afin de réduire le volume d'air.   |
| <b>Mesures de protection</b>                    | Respecter les directives habituelles d'hygiène et de travail. Pour toutes informations complémentaires: consulter la fiche des données de sécurité (FDA). Les mesures traditionnelles de travail et d'hygiènes devront être observées. Pour plus d'information: consulter la fiche de sécurité (SDB). Utiliser très certainement des produits de désinfections. Lire attentivement le marquage et les informations du produit. Prendre des mesures de protection des surfaces non traitées (comme par exemple, le verre, les pierres naturelles, les céramiques, le bois etc.). Les giclures sur les lieux de passage ou environnants sont à rincées immédiatement avec beaucoup d'eau. Protéger les yeux et le visage des giclures, le cas échéant rincer avec beaucoup d'eau. Ne pas manger ou boire pendant l'application, porter des gants en caoutchouc et des lunettes de protections. Conserver hors de portée des enfants. Eloigner des denrées alimentaires, des boissons, de la nourriture pour animaux ainsi que des animaux. |
| <b>Prescript. transport</b>                     | Aucune   |
| <b>COV-CH (Suisse)</b>                          | Contenance solvants: 0%  |
| <b>Elimination</b>                              | Remettre les restes et le matériau périmé en tant que déchets spéciaux au centre de ramassage. Interdiction de les déverser dans les canalisations. CE-code déchet: N° 08 01 12  |
| <b>Date d'émission</b>                          | 26.10.2015 / T / J.D.  |

Les indications sur cette fiche technique sur les propriétés techniques et modes d'applications des produits énoncés sont communiqués d'après notre savoir faire et selon notre développement ainsi que notre expérience pratique. A cause des multiples possibilités d'application il nous est impossible de toutes les énoncées. En cas de doute notre service technique ainsi que nos conseillers techniques se tiennent à votre disposition. Nous n'avons pas de connaissances concernant un mélange avec des produits de la concurrence, en d'autres termes pour une application combinée. Dans ces cas précis un droit à une garantie est exclu. Nous nous réservons tout droit de décisions de changements techniques des produits ainsi que pour la forme des emballages. Sont valables nos conditions générales de vente.

Les conditions générales de vente et de livraison font également partie intégrante de ce document. Cette fiche technique est constamment mise à jour. En cas de doute, notre service de vente vous transmettra les indications nécessaires sur la validité du document en votre possession.