

But et domaine d'emploi

Schnellspachtel est un produit de rebouchage universel pour extérieur, exempt de solvants, à séchage rapide, pour les crépis, le béton et les métaux traités avec une couche de fond. Il s'applique également à l'intérieur sur le bois. Le produit est une alternative avec mastics conventionnels à base de résine synthétique.

Schnellspachtel se distingue par son pouvoir garnissant élevé, son excellente facilité d'application, également sur les grandes surfaces; il donne des surfaces très lisses et est facile à poncer. Après le séchage, Schnellspachtel peut être recouvert avec des émaux synthétiques ou avec des peintures dispersions.

Forme à la livraison

Emballage: 1.4 kg net
blanc

Paramètres physique	Densité	(g/cm ³)	=	1.65
	Corps solide	(M-%)	=	75.6
	Valeur du pH	(1)	=	9.2

Climat de traitement

Au dessus de +5°C température du support et en dessous de 80% de l'humidité relative de l'air

Consommation

Env. 250-300 g/m² par couche. La consommation sera dépendante de la texture du support ainsi que de la méthode d'application.

Aucun engagement ne pourra être pris concernant la valeur indicative, étant donné que chaque support présente des caractéristiques différentes qui influenceront la consommation. Pour un aperçu exacte de la consommation, prévoir un test sur l'objet en question.

Méthode d'application

mastiquer / enduire

Support

La compatibilité du support devra être avérée et testée avant toute rénovation (norme SIA 257 travaux de peinture, de glaciés et de tapisserie, ou BFS fiche technique N°20). Pour la compatibilité avec des épaississants il faudra clarifier ce sujet avec le fabricant d'épaississants.

Système d'application (recommandation)**Sur crépis absorbants:**

1x Tiefgrund-W nano

1-5x Schnellspachtel

2x Walith aussen (ou autres types de les produits Walith) ou Hydrosil

Sur des crépis non absorbants:

1-5x Schnellspachtel

2x Walith aussen (ou autres types de les produits Walith) ou Hydrosil

Sur des supports métalliques:

1x Saxolux-Rostschutzgrund (antirouille)

1-5x Schnellspachtel

2x Glissa-Seidenglanz aussen ou Glissa Hochglanz aussen

Mode d'application

Prêt à l'emploi

Séchage

Recouvrable/repeindre: après env. 2 h

Dépendant de la température de surface et de l'environnement ainsi que de l'humidité relative de l'air.

Stabilité au stockage, résistance au gel

12 mois dans des emballages originaux bien fermé. Eviter de stocker à des température de +30°C ou en dessous de +5°C. Pour cette raison il faudra protéger les bidons du rayonnement solaire et du gel. Stocker les restes de matériaux conformément à la loi dans des récipients plus petits afin de réduire le volume d'air.

Mesures de protection	Respecter les directives habituelles d'hygiène et de travail. Pour toutes informations complémentaires: consulter la fiche des données de sécurité (FDA).
Prescript. transport	Aucune
COV-CH (Suisse)	Contenance solvants: 0%
Elimination	Remettre les restes et le matériau périmé en tant que déchets spéciaux au centre de ramassage. Interdiction de les déverser dans les canalisations. CE-code déchet: N° 08 01 12
Date d'émission	02.02.2016 / T / J.D.

Les indications sur cette fiche technique sur les propriétés techniques et modes d'applications des produits énoncés sont communiqués d'après notre savoir faire et selon notre développement ainsi que notre expérience pratique. A cause des multiples possibilités d'application il nous est impossible de toutes les énoncées. En cas de doute notre service technique ainsi que nos conseillers techniques se tiennent à votre disposition. Nous n'avons pas de connaissances concernant un mélange avec des produits de la concurrence, en d'autres termes pour une application combinée. Dans ces cas précis un droit à une garantie est exclu. Nous nous réservons tout droit de décisions de changements techniques des produits ainsi que pour la forme des emballages. Sont valables nos conditions générales de vente.

Les conditions générales de vente et de livraison font également partie intégrante de ce document. Cette fiche technique est constamment mise à jour. En cas de doute, notre service de vente vous transmettra les indications nécessaires sur la validité du document en votre possession.