



COLLE
EN PÂTE

CX-1 Colbaix Papiers Peints Légers

COLLE PAPIERS PEINTS LÉGERS

Encollage de papiers peints légers

SUPPORTS

- Plâtre, plaques et carreaux de plâtre imprimés
- Enduits imprimés
- Fonds absorbants imprimés
- Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, absorbants et bien adhérents

QUALITÉS

- Colle en pâte prête à l'emploi
- Excellent tack
- Ne tâche pas
- Facile à étaler
- Facile à brosser
- Transparente au séchage
- Colle sans odeur
- Sans dilution
- Conservation: 6 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec



INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE

Ce produit contient 2,23 g/l COV max

CONDITIONNEMENT



Palette de 27 seaux de 20 kg.



Palette de 100 seaux de 5 kg.



Préparation

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.



Consommation

100 – 150 g/m linéaire



8.0 – 9.0



Applicable au rouleau ou à la brosse.



Nettoyage des outils

A l'eau



Classement au feu

A2 – S1 – d0



Temps ouvert

Environ 60 minutes sur plâtre



Temps de rectification

25 à 45 minutes sur plâtre



Produit à l'eau

Fiche commerciale qui annule et remplace toute version antérieure. Mise à jour Avril 2011. Mise en oeuvre selon les DTU en vigueur. Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8°C, à un taux d'hygrométrie supérieur à 65% HR, ni sur supports avec condensations ou surchauffés. Avant toute utilisation, lire attentivement la fiche technique et la fiche de données de sécurité du produit, disponibles sur simple demande auprès de notre société. Ces informations techniques sont obtenues sur supports de laboratoire normalisés et peuvent varier selon les conditions de mise en oeuvre. Ces données techniques ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part sur une utilisation inadaptée in situ du produit.