



:: HEMPEL GELCOAT CLEANING POWDER

DESCRIPTION

HEMPEL CLEANING POWDER est une poudre de nettoyage qui permet d'éliminer efficacement les salissures tenaces et les taches sur les supports en polyester, spéciale pour les jaunissements et les décolorations après séjour dans les eaux douces et saumâtres.

DOMAINES D'APPLICATION

Convient pour les surfaces en polyester, éviter le contact avec l'acier inoxydable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Point d'éclair : ininflammable

Masse volumique : 2,3 g/ml.

MISE EN OEUVRE

Préparation :

Mouiller abondamment la surface à nettoyer avec de l'eau douce.

Mélanger la poudre à l'eau douce pour obtenir une masse pâteuse, appliquer sur la surface et laisser agir pendant 10 à 20 minutes. Nettoyer la surface à l'aide d'une brosse souple puis rincer soigneusement et abondamment avec de l'eau et tant que la pâte est encore humide.

Un traitement complémentaire avec CUSTOM MARINE POLISH permet d'obtenir



Product Data

une brillance optimale après le nettoyage.

PRÉCAUTIONS

Eviter le contact de la poudre avec l'acier inoxydable ou protéger le métal en appliquant une couche de cire WAX & PROTECT.

A manipuler avec précaution. Avant et pendant l'utilisation, respecter toutes les consignes de sécurité figurant sur l'emballage et la boîte, sur les fiches de données de sécurité établies par la société Hempel ainsi que les prescriptions de sécurité locales et nationales.

Nocif et susceptible de menacer la santé par ingestion, consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion. Eviter de respirer les vapeurs de solvants ou les brouillards de peintures ainsi que le contact de la peinture avec la peau et les yeux. Ne travailler que dans des endroits bien ventilés et assurez-vous que les locaux mal ventilés ou difficilement accessibles disposent d'une ventilation suffisante. Prendre toutes les mesures préventives contre le risque d'incendie et d'explosion.

ELIMINATION

UTILISATION - SECURITE

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Assurer une bonne ventilation pendant l'utilisation du produit et le séchage.

Les données contenues dans le présent document sont destinées à l'instruction



Product Data

d'applications techniques et sont basées sur les informations dont nous disposons au moment de sa rédaction.

Elles ne sont pas contractuelles.

Ces données servent uniquement à la description du produit et reposent sur des tests et des résultats obtenus par l'utilisation pratique. En conséquence, aucune garantie ne peut être apportée quant à leur exactitude ou caractère exhaustif.

Copyright VOSSCHEMIE

www.yachtcare.fr

Distribué par :

SOLOPLAST-VOSSCHEMIE

Rue du Pré Didier - Z.I. le Fontanil-Cornillon

38120 Saint-Egrève

Téléphone : 04 76 75 42 38 - Télécopie : 04 76 56 14 49

E-Mail : info1@soloplast.fr - Internet : www.soloplast.fr