

FICHE TECHNIQUE

Nom du produit :	NAUTICO BRONZE AU CUIVRE – ŒUVRES VIVES
Contenu du produit :	Antifouling monocomposant au cuivre pour œuvres vives
Propriétés :	Coloris : cuivre Surface : brillante Densité : 1,362 g/cm ³ Extrait sec : 69% Épaisseur de couche : Humide (WFT) 180 µ Épaisseur de couche : Sèche (DFT) 120 µ
Description du produit :	Antifouling monocomposant de couleur cuivre. Recouvre la carène d'une couche protectrice contre les salissures, parfaitement lisse. Simplicité d'application.
Processus d'application :	Champ d'application : convient aux œuvres vives des bateaux en bois
Mise en œuvre :	Diluant : Solvant naphta / white spirit
Mélange :	néant, car système monocomposant
Temps d'application :	pas de limite, car système monocomposant

Application : Mise en œuvre : au pinceau ou rouleau.

Paramètres de mise

en peinture au pistolet : néant

Temps de durcissement : Sec au toucher : 4 heures à 20 degrés / 8 heures à 10 degrés
Ponçable : 6 heures à 20 degrés / 12 heures à 10 degrés
Sec à cœur : 12 heures à 20 degrés / 24 heures à 10 degrés

Surcouchage : 12 heures à 20 degrés / 24 heures à 10 degrés.
Doit être légèrement poncé au grain 240 – 400 entre les couches / à l'eau

Rendement théor. : env. 10 m² pour une épaisseur de couche de 60 μ

Préparation : Éliminer le sel et les saletés à l'eau claire. Dégraisser la surface et la poncer au grain 220 – 280. Dépoussiérer et dégraisser une nouvelle fois.

Sécurité : Veuillez respecter ces consignes :
Veuillez à une bonne ventilation.
Il est recommandé de protéger les yeux et la peau.
Ne pas utiliser de flamme ouverte.
Nettoyer immédiatement les outils après utilisation.
Température minimale : 10 degrés.

Précautions particulières : Vous trouverez des indications sur l'utilisation de nos produits en toute sécurité sur la fiche de données de sécurité en vigueur.

Stockage : Toujours stocker les produits bien fermés. Tenir à l'abri du feu, de la chaleur et de la lumière solaire. Refermer immédiatement le récipient après utilisation.

Conservation : 24 mois

Toutes les indications fournies reposent sur des travaux de recherche intensifs et sur une expérience de nombreuses années. Nos produits sont soumis à un contrôle de qualité constant. La société Anwander Vertriebs GmbH n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation impropre.