

NAUTICO**Huile pour teak 1400****Description:**

L'huile pour teak NAUTICO 1400 est une huile naturelle de faible viscosité possédant un grand pouvoir de pénétration.

Application recommandée:

Convient pour du bois neuf ainsi que pour du teck déjà traité avec des huiles naturelles, à l'intérieur et à l'extérieur. Exempt de silicone.

Information concernant le produit:

Teinte:	incolore
Extrait sec en volume:	env. 20%
Rendement théorique:	env. 10-12 m ² /l
Point éclair:	env. 38°C (Abel Pensky)
Densité:	env. 0,8 g/ml
Temps de séchage:	env. 4 heures à 20°C

Détails concernant l'application:

Mode d'application:	chiffon
Nettoyage du matériel:	détergent pour pinceaux NAUTICO ou succédané de térébenthine
Prétraitement de la surface:	la surface doit être propre, sèche et dégraissée
Conditions d'application:	ne pas travailler par température inférieure à +5° ou par fort taux d'humidité ambiante.

Application préalable:

Poncer le teak au papier abrasif no 220 ou 240 et enlever complètement la poussière à l'aide d'une brosse. Appliquer l'huile pour teak NAUTICO 1400 à l'aide d'un chiffon propre par couches croisées, attendre un instant que l'huile soit absorbée et poncer le bois mouillé au papier abrasif No 320 ou 400 parallèlement aux fibres du bois. Essuyer complètement la pâte produite par le ponçage à l'aide d'un chiffon imbibé d'huile et sécher ensuite avec un chiffon propre et sec. Après avoir laissé sécher pendant au moins 4 heures, répéter le procédé décrit plus haut.

Important:	Les chiffons imbibés d'huile pour imprégner le teak Nautico 1400 peuvent s'enflammer spontanément; ne pas les laisser traîner!
Sécurité:	Nocif par inhalation, ingestion, contact avec la peau et les yeux. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le travail. Ne pas respirer les vapeurs et aérosols. N'utiliser que dans des locaux bien aérés. Ce produit ne doit pas se trouver à la portée des enfants.
Classe toxique:	libre
Caractéristiques:	Observer l'avertissement sur l'emballage!
ADR :	CI.3, UN 1263