

RX-305 RX-305C

Rualaix®

MURALIGHT

Enduit allégé pour reboucher des trous et fissures en une seule passe
Sans retrait



INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE

CATÉGORIE II, REVÊTEMENT MONOCOMPOSANT
À FONCTION SPÉCIALE EN PHASE AQUEUSE

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
ce produit contient 0,14 g/l COV max.

RECOUVREMENT

PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES
APRÈS SÉCHAGE COMPLET ET SELON LES RÈGLES EN VIGUEUR

CLASSIFICATION

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V2W2A0C0

EXTÉRIEUR



SUPPORTS

Plâtre, plaques et carreaux de plâtre, bois imprimé, ciment, béton et béton cellulaire, anciens fonds peints absorbants

Les supports doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, non gras, absorbants et bien adhérents

QUALITÉS

- Enduit texture mousse
- Formule allégée
- Sans retrait ni faïençage
- Haut pouvoir couvrant. Très bonne glisse
- Toutes épaisseurs
- Extra blanc
- Séchage rapide et mise en peinture rapide
- « Chauffer » le produit en le travaillant sur les couteaux
- Idéal pour un rebouchage express et des révisions rapides
- Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec



4l Palette de 120 seaux de 4 l.

750ml Palette de 44 cartons de 12 x 750 ml.

Palette de 45 cartons de 18 x 500 ml.

Palette de 64 cartons de 18 x 235 ml.

310ml Palette de 120 cartons de 12 x 310 ml.



Préparation

Prêt à l'emploi. Nettoyage des outils à l'eau.



Consommation

0.45 - 0.50 Kg/m²/mm



8.0 - 9.0



Épaisseur maximum d'application

10 mm pour rebouchage



Granulométrie maximum

115 microns



Classement au feu

D - s2 - d0



Vie utile

Sans limite



Séchage sur 1 mm d'épaisseur

Support absorbant: 3 H