

# RX-403

Rualaix®

## ANTI-TÂCHES CUBREPLUS

Bloquer et isoler les supports tâchés avant mise en peinture. Solution acrylique anti-tâches



### SUPPORTS

Anciens fonds peints absorbants, plâtre et plaques de plâtre, ciment, etc.  
Efficace pour isoler toute tâche résiduelle provoquée par de l'encre, de l'huile, du vin, du café, de la suie, le tannin du bois, la nicotine, de la tomate et sur toute tâche sèche provoquée par l'humidité (auréoles jaunâtres)  
Les fonds doivent être durs, cohésifs, sains, secs, absorbants et bien adhérents.

### QUALITÉS

Solution en phase aqueuse  
Sans solvants ni ammoniaque  
Haut pouvoir bloquant et isolant  
Séchage rapide et finition lavable  
Action fongicide  
Forme une pellicule agissant comme barrière contre les vapeurs d'eau  
Bonne résistance aux frottements et ne jaunit pas au séchage  
Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE  
CATÉGORIE A2, PRODUITS DE NETTOYAGE

Limite: 50g/l COV (2007); 50g/l COV (2010)  
ce produit contient 1,84g/l COV max.



Palette de 48 seaux de 10l.



Palette de 120 seaux de 4l.



Palette de 44 cartons de 12 x 750ml.



**Préparation:** Diluer la première couche avec 10-15% d'eau. Appliquer la seconde couche pure



**Consommation**  
0.300 – 0.350 l/m<sup>2</sup>



9.0 – 10



**Application**  
Brosse ou rouleau



**Nettoyage des outils**  
A l'eau



**Classement au feu**  
D – s2 – d0



**Vie utile**  
Sans limite



**Séchage**  
Environ 20'



**Formulation**  
Produit à l'eau