

# RX-501

Rualaix®

## DURCISSEUR SOLVANTS

Fixer et durcir à coeur les fonds tendres et poudreux. Haut pouvoir pénétrant



EXTÉRIEUR



### SUPPORTS

Anciens plâtres (plâtre mort)  
Surfaces grattées, écaillées et détrempées  
Mortiers et enduits de ciment, béton cellulaire  
Les fonds doivent être propres, sains, secs, bien adhérents et absorbants

### QUALITÉS

Action très pénétrante des supports poreux et farinants  
Redonne aux fonds tendres une meilleure cohésion et une plus grande dureté  
Adhère sur supports pulvérulents. Incolore. Produit en phase solvant  
Action rapide et efficace  
Ne bloque pas les supports et améliore l'adhérence des enduits  
Ventiler les locaux pendant et après l'application  
Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

**INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE**  
CATÉGORIE h2, IMPRESSIONS FIXATEURS, PHASE SOLVANTS

Limite: 750g/l COV (2007); 750g/l COV (2010)  
ce produit contient 662,64g/l COV max.

### RECOUVREMENT

PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES  
APRÈS SÉCHAGE COMPLET ET SELON  
LES RÈGLES EN VIGUEUR



Palette de 24 bidons  
de 25l.



Palette de 60 bidons  
de 10l.



Palette de 48 cartons  
de 2 x 5l.



Palette de 36 cartons  
de 9 x 1l.



Palette de 75 cartons  
de 9 x 500ml.



#### Préparation

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer



#### Consommation

0.140 – 0.160 l/m<sup>2</sup>



pH

6.0 – 7.0



Applicable au rouleau, à la  
brosse ou au pistolet.



#### Nettoyage des outils

Alcool à brûler



#### Classement au feu

B – s1 – d0



#### Vie utile

Sans limite



#### Séchage

Plâtre: 20' à 25'



Porter lunettes de protection,  
gants et masque respiratoire

61.