

RX-503

CONCRETE[®]
SOLUTIONS
PLASPRIMER

Primaire d'accrochage et pont d'adhérence pour les enduits sur des surfaces non absorbantes



* Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



RECOUVREMENT
PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES
APRÈS SÉCHAGE COMPLET ET SELON
LES RÈGLES EN VIGUEUR

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE
CATÉGORIE g1, IMPRESSIONS PHASE AQUEUSE

Limite: 50g/l COV (2007); 30g/l COV (2010)
ce produit contient 2,10g/l COV max.

SUPPORTS

Carreaux de faïence ou tous types de supports lisses et bloqués
Plâtre et anciens fonds peints
Spécifique pour la mise en oeuvre de l'enduit décoratif RX-510
Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs et bien adhérents

QUALITÉS

Primaire texturé acrylique
Agit comme pont d'adhérence
Facilite l'accrochage des enduits sur des fonds non absorbants
Produit en phase aqueuse
Pigmenté pour blanchir le support
Ancrage efficace sur des supports absorbants ou non absorbants
Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec



Palette de 33 seaux
de 20kg.



Palette de 120 seaux
de 5kg.



Préparation

Prêt à l'emploi. Peut se diluer à l'eau à parts égales.



Consommation

190 - 210g/m²



8.0 - 9.0



Applicable au rouleau ou à la brosse



Nettoyage des outils

A l'eau



Classement au feu

D - s2 - d0



Vie utile

Sans limite



Séchage

Plâtre: 1H



Formulation

Produit à l'eau