

RX-504

CONCRETE
SOLUTIONS
IMPRIVAL

Primaire d'accrochage pour des enduits à base de ciment ou des mortiers sur des fonds lisses ou peu absorbants



SUPPORTS

Surfaces présentant peu ou aucune absorption
Carreaux de faïence ou tous types de supports lisses et bloqués
Plâtre et anciens fonds peints
Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs et bien adhérents

QUALITÉS

Créer un pont d'adhérence sur des fonds qui manquent d'absorption
Texture rugueuse qui crée et favorise un accrochage mécanique
Produit en phase aqueuse
Désodorisé
Permet la bonne adhérence des crépis, ciment-colles, enduits à base de ciment, imperméabilisants acryliques etc.
Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

RECOUVREMENT
PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES
APRÈS SÉCHAGE COMPLET ET SELON
LES RÈGLES EN VIGUEUR

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE
CATÉGORIE g1, IMPRESSIONS PHASE AQUEUSE

Limite: 50g/l COV (2007); 30g/l COV (2010)
ce produit contient 2,06g/l COV max.



Palette de 33 seaux
de 15kg.



Palette de 120 seaux
de 5kg.



Préparation

Prêt à l'emploi. Peut se diluer à l'eau à parts égales.



Consommation

250 – 300g/m²



7.5 – 8.5



Applicable au rouleau ou à la brosse



Nettoyage des outils

A l'eau



Classement au feu

D – s2 – d0



Vie utile

Sans limite



Séchage

Béton et plâtre: environ 1H



Formulation

Produit à l'eau