

RX-509

Rualaix®

FIXATEUR ACRYLIQUE PIGMENTÉ

Fixer et durcir les fonds tendres et poudreux en surface.
Solution pigmentée pour blanchir les fonds



INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE
CATÉGORIE h1, IMPRESSIONS FIXATEURS, PHASE AQUEUSE

Limite: 50g/l COV (2007); 30g/l COV (2010)
ce produit contient 7,04g/l COV max.

RECOUVREMENT

PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES
APRÈS SÉCHAGE COMPLET ET SELON
LES REGLES EN VIGUEUR



SUPPORTS

Anciens plâtres (plâtre mort)
Surfaces grattées, écaillées et détrempees
Mortiers et enduits de ciment, béton cellulaire
Les fonds doivent être propres, sains, secs, bien adhérents et absorbants

QUALITÉS

Particules ultra-fines pour une bonne pénétration des supports poreux
Adhère sur supports pulvérulents
Solution pigmentée de couleur blanche sans odeur et incolore
Ne bloque pas les supports
Améliore l'adhérence des enduits
Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec



PaLETTE de 24 bidons
de 25l.



PaLETTE de 60 bidons
de 10l.



PaLETTE de 48 cartons
de 2 x 5l.



PaLETTE de 36 cartons
de 9 x 1l.



Préparation

Prêt à l'emploi. Possibilité de
diluer avec 10-20% d'eau



Consommation

0.140 – 0.160 l/m²



7.0 – 8.0



Applicable au rouleau, à la
brosse ou au pistolet.



Nettoyage des outils

A l'eau



Classement au feu

D – s2– d0



Vie utile

Sans limite



Séchage

Plâtre: 20' à 25'



Formulation

Produit à l'eau