

# RX-518

## Rualaix®

# NET FAÇADES PRET A L'EMPLOI

Traiter les façades, sols et toitures contre les bactéries, mousses, algues et lichens



**INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE**  
CATÉGORIE A2, PRODUITS DE NETTOYAGE

Limite: 200g/l COV (2007); 200g/l COV (2010)  
ce produit contient 15,01g/l COV max.

### RECOUVREMENT

PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES  
APRÈS SÉCHAGE COMPLET ET SELON  
LES RÈGLES EN VIGUEUR



EXTÉRIEUR



### SUPPORTS

Fonds peints, pierres, briques, béton  
Ciment, parpaings, préfabriqués, maçonnerie brute ou peinte  
Enduits, mortiers de ciment et enduits de façade  
Bois, dallages et carrelages, ardoises, tuiles, fibrociment

### QUALITÉS

Formule prête à l'emploi (sans dilution).  
Sans acide, sans chlore et sans soude caustique  
Efficace comme solution nettoyante et hygiénique  
Traitement préalable et efficace des surfaces avant leur imperméabilisation  
Ne pas appliquer sur supports métalliques  
Efficace contre les moisissures, champignons, algues, lichens, mousses, et autres salissures d'origine végétale  
Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec



Palette de 24 bidons  
de 25L.



Palette de 48 cartons  
de 2 x 5L.



#### Préparation

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer



#### Consommation

0,190 - 0.200l/m<sup>2</sup>



pH

6.0 - 7.0



Applicable au rouleau, à la  
brosse ou au pistolet.



#### Nettoyage des outils

A l'eau



#### Classement au feu

A1 - Non combustible



#### Vie utile

Sans limite



#### Séchage

Environ 1H



Porter lunettes de protection,  
gants et masque respiratoire