



**But et domaine d'emploi** SaxWax est une cire d'imprégnation extraite de matières premières naturelles. Ce produit convient spécialement pour un traitement de surface de SaxStucco.

**Forme à la livraison** Emballage: 1 / 5 kg net  
incolore

<b>Paramètres physique</b>	Densité	(g/cm <sup>3</sup> )	=	0.95
	Corps solide	(M-%)	=	40
	Aspect/couleur		=	blanchâtre/incolore

**Climat de traitement** Au dessus de +8°C température du support et en dessous de 80% de l'humidité relative de l'air

**Méthode d'application** mastiquer / enduire

**Support** La compatibilité du support devra être avérée et testée avant toute rénovation (norme SIA 257 travaux de peinture, de glacié et de tapisserie, ou BFS fiche technique N°20).  
Pour la compatibilité avec des épaississants il faudra clarifier ce sujet avec le fabricant d'épaississants.

**Mode d'application** 1-2x SaxWax. Respecter un temps de séchage de 24h puis polire à la main ou avec l'aide d'une polisseuse.

**Indications:**

La couche de cire peut perturber l'adhérence des couches de peintures à venir. C'est pourquoi celle ci devra être testée sous votre qualification.

**Nettoyage des appareils** Immédiatement après usage à l'eau

**Stabilité au stockage, résistance au gel** 12 mois dans des emballages originaux bien fermé. Eviter de stocker à des température de +30°C ou en dessous de +5°C. Pour cette raison il faudra protéger les bidons du rayonnement solaire et du gel. Stocker les restes de matériaux conformément à la loi dans des récipients plus petits afin de réduire le volume d'air.

**Mesures de protection** Respecter les directives habituelles d'hygiène et de travail. Pour toutes informations complémentaires: consulter la fiche des données de sécurité (FDA).

**COV-CH (Suisse)** Contenance solvants: 0%

**Elimination** Remettre les restes et le matériau périmé en tant que déchets spéciaux au centre de ramassage. Interdiction de les déverser dans les canalisations. CE-code déchet: N° 08 01 12

**Date d'émission** 26.01.2016 / T / J.D.

Les indications sur cette fiche technique sur les propriétés techniques et modes d'applications des produits énoncés sont communiqués d'après notre savoir faire et selon notre développement ainsi que notre expérience pratique. A cause des multiples possibilités d'application il nous est impossible de toutes les énoncées. En cas de doute notre service technique ainsi que nos conseillers techniques se tiennent à votre disposition. Nous n'avons pas de connaissances concernant un mélange avec des produits de la concurrence, en d'autres termes pour une application combinée. Dans ces cas précis un droit à une garantie est exclu. Nous nous réservons tout droit de décisions de changements techniques des produits ainsi que pour la forme des emballages. Sont valables nos conditions générales de vente.

Les conditions générales de vente et de livraison font également partie intégrante de ce document. Cette fiche technique est constamment mise à jour. En cas de doute, notre service de vente vous transmettra les indications nécessaires sur la validité du document en votre possession.