

LINITOP®

ACRYL PARKET

Parkettsiegel auf Wasserbasis speziell für normale bis intensive Belastung



INNEN



Holzveredler Vorrat

Beschreibung	<p>Farbloser Parkettsiegel auf Wasserbasis, Einkomponenten-Polyurethan.</p> <p>Schützt Hölzer in Innenräumen, die Verschleiß ausgesetzt sind, dauerhaft und bewahrt ihren natürlichen Farbton.</p>
Klassifizierung	<p>Familie 1, Klasse 6a/7b2 (gemäß den Klassifikationen NBT 22-003 und NFT 36-005).</p>
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Schützt das Holz, macht es undurchlässig und bringt es besser zur Geltung. • Sehr gut beständig gegen Abrieb, Kratzer, Wasserspritzer und stehendes Wasser. Hervorragend geeignet für Feuchträume, z. B. Badezimmer. • Nicht empfindlich gegen chemische Produkte, darunter solche, die Ammoniak enthalten. • Trocknet und härtet schnell aus. Geruchsfrei. • Nicht rutschig. Einfach zu reinigen. Vergilbt nicht. • Seidenmatte Oberfläche. Kann abgetönt werden (bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung). • Umweltfreundliche Formulierung der neuesten Generation: weniger als 5% VOC.
Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Innenräume. • Normale bis intensive Belastung. • Parkett, Treppen, Dielenböden, Arbeitsflächen usw. • Anwendbar auf allen Holzarten, die üblicherweise für diese Einsatzzwecke verwendet werden.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Zusammensetzung: Modifizierte Polyurethan-Acrylharze. • Dichte (bei +20°C): 1,045 ± 0,05. • Flammpunkt: Nicht als brennbar klassifiziert. • Viskosität: Zähflüssige Flüssigkeit. • Feststoffgehalt: 40% ± 2. • VOC: EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält höchstens 50 g/l VOC. • Verpackungen: 0,75 l und 2,5 l. • Haltbarkeit: Mindestens 2 Jahre in der ungeöffneten Originalverpackung. • Aufbewahrung: Geschützt vor Frost und höheren Temperaturen. • Aussehen in der Dose: Milchige Flüssigkeit. • Aussehen des trockenen Produkts: Seidenmatt. • Farbtöne: Farblos. • Werkzeuge: Pinsel, Mikrofaserrolle. • Verdünnung: Gebrauchsfertig. • Reinigung der Werkzeuge: Wasser. • Verarbeitungsbedingungen: Nicht bei einer Umgebungstemperatur unter +10°C oder über +25°C verarbeiten. • Ergiebigkeit: 10 bis 12 m²/l. • Trocknungszeit (Angaben bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit): <ul style="list-style-type: none"> - Staubtrocken: 1 Std. - Überstreichbar: 4 Std. - Endhärte: nach 2 Wochen. • Sicherheit: Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.

Alle hier gegebenen Informationen haben lediglich informativen Charakter und entbinden den Anwender nicht von der Verantwortung. Eignung, Verwendbarkeit und Anwendung zu überprüfen.

Vorbereitung des Untergrunds

- Anzuwenden auf Holz, dessen Nutzung, Art, Qualität, Behandlungen und Vorbereitung den geltenden Normen und technischen Vorschriften (DTU 59.1) entsprechen.
- Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Art des Untergrunds festzustellen und ihn vorzubereiten.
- Das Holz muss trocken, sauber, tragfähig und vorbereitet sein, d. h. entfettet, geschliffen und entstaubt. Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für ein optimales Aussehen der Oberfläche.

Neues Holz:

- Vorbereitung des Untergrunds (Grobschliff mit mittlerer Körnung je nach Zustand des Untergrunds, dann Feinschliff).
- Beim Schleifen die Abstufung der Körnung berücksichtigen.

Alter Parkettsiegel in gutem Zustand:

- Die gesamte Oberfläche matt schleifen, um eine bessere Haftung zu erzielen.

Parkettsiegel in schlechtem Zustand:

- Den Untergrund durch Schleifen oder Abbeizen vollkommen von der Versiegelung befreien (bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung).

Vorher geölte oder gewachste Untergründe:

- Vorzugsweise oberste Schicht trocken abtragen, dann entfetten und dann feinschleifen (bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung).
- In allen Fällen sind die geltenden Normen und technischen Vorschriften (DTU usw.) einzuhalten.

Hinweis: Nach dem Schleifen/Anschleifen den Untergrund immer sorgfältig mit einem Staubsauger entstauben. Vergessen Sie dabei die Staubfallen nicht (Rohrleitungen, Heizkörper usw.).

Empfehlungen vor dem Auftragen

- Gebrauchsfertig. Nicht verdünnen. Das Produkt vor und während dem Auftragen gut umrühren.
- Nicht bei einer Luft- und Holztemperatur unter +10°C der über +25°C verarbeiten. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 50% ermöglicht eine optimale Trocknung.
- Die Feuchtigkeit des Holzes darf nicht über 12% liegen.
- Alles abdecken, was nicht behandelt werden soll.
- In einem gut belüfteten Umfeld arbeiten.
- Fußbodenheizung ausschalten.

Gebrauchsanweisung

Je nach Zustand des Untergrunds:

Neues Holz oder Holz, das von allen Beschichtungen befreit wurde:

Vorbereiteter Untergrund:

- Eine erste Schicht von ACRYL PARKET gleichmäßig auftragen und gut verschleifen.
- Je nach Umgebungstemperatur zwischen dem Auftragen der Schichten 4 Stunden trocknen lassen.
- Leicht anschleifen (Korn 280), dann sorgfältig entstauben.
- Eine zweite Schicht auftragen.
- Zwischen dem Auftragen der beiden Schichten nicht länger als 24 Stunden warten.

Alter Parkettsiegel in gutem Zustand:

- Lesen Sie den Absatz „Vorbereitung des Untergrunds“. Dann ACRYL PARKET nach den obigen Angaben auftragen.

Alter Parkettsiegel in schlechtem Zustand:

- Untergrund bis aufs blanke Holz abschleifen, dann ACRYL PARKET gemäß obigen Verarbeitungshinweisen auftragen.

Parkett bis aufs blanke Holz abbeizen: Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Hinweis: Nach dem Ab- oder Anschleifen immer sehr sorgfältig entstauben.

Rat des Fachmanns

- Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für das endgültige Aussehen der Oberfläche.
- Je nach Zustand des Untergrunds können mehrere Schleifgänge notwendig sein: von Korn 40 bis 180. Es wird empfohlen, höchstens eine Korngröße auf einmal zu überspringen.
- Für ein perfektes Ergebnis:
 - ACRYL PARKET in Richtung der Holzmaserung auftragen. Bei einem Durchgang dreimal kreuzweise verschleifen. Mit dem Gesicht zum Licht gewandt arbeiten. In dem Raumteil beginnen, der der Tür gegenüber liegt und in Richtung Tür arbeiten.
 - Mit den Rändern beginnen, dann die gesamte Oberfläche versiegeln. In Stücken von 2 x 2 Metern arbeiten.
 - Während des Auftragens nicht die Fenster öffnen, um ein zu schnelles Trocknen zu vermeiden.
- Getönter Untergrund mit Endbehandlung:
 - Eine Schicht ACRYL PRIM* auftragen. Nach dem Trocknen ohne Zwischenschliff eine Schicht ACRYL PARKET auftragen, anschleifen und dann die zweite Schicht aufbringen.
- Vorsichtsmaßnahmen:
 - Nach dem Auftragen des Parkettsiegels 14 Tage warten, bevor Sie Teppiche oder Schutzmatte auf den versiegelten Boden legen.
 - Mit dem Aufstellen der Möbel mindestens 48 Stunden warten. Dabei die Füße mit Filzpantoffeln schützen:
 - Leichte Belastung durch Begehen (mit Vorsichtsmaßnahmen): 24 bis 48 Std.
 - Normale Belastung durch Begehen: 7 Tage.
 - Intensive Belastung durch Begehen: 15 Tage.

Pflege

Die versiegelte Oberfläche regelmäßig mit einem Besen oder einem Staubsauger entstauben.

- Den Boden mit einem milden, für eine Versiegelung geeigneten Reinigungsmittel reinigen.
- Wenn sich Fett und andere Verschmutzungen ansammeln, die den Boden im Laufe der Zeit verunreinigen: ein starkes Reinigungsmittel verwenden. Ein solches Produkt jedoch nicht innerhalb der ersten drei Wochen benutzen, die auf die Versiegelung mit ACRYL PARKET folgen. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

* Gleicher Hersteller

Unsere Abteilung Back Office berät Sie gerne.

Das Back Office erreichen Sie wie folgt:
 In Belgien: +32 (0)10 42 00 90 - 0800 95 549
 In Frankreich: +33 (0)1 60 86 48 70

Oder besuchen Sie unsere Webseite www.linitop.com

Diese Produktinformation ersetzt alle vorherigen Produktinformationen über dasselbe Produkt und macht sie ungültig. Die Empfehlungen, insbesondere was die Unterhaltungsarbeiten betrifft, haben rein informativen Charakter. Sie ersetzen keinesfalls eine Beschreibung, die an Art und Zustand des zu bearbeitenden Untergrunds angepasst ist. Da sich die Technik immer weiter entwickelt, liegt es in der Verantwortung des Kunden, sich vor jeder Anwendung des Produkts bei unserer zuständigen Abteilung zu erkundigen, ob die vorliegende Produktinformation nicht durch eine neuere ersetzt wurde.



Durieu S.A.
 91070 BONDOUFLE - France
 T. +33 (0)1 60 86 48 70
 F. +33 (0)1 60 86 84 84
info@durieu.com
www.durieu.com

Durieu Coatings S.A. / N.V.
 New Tech Center
 Avenue Albert Einstein 2 A
 1348 Louvain-La-Neuve
 Belgique / België
 T. +32 (0)10 420 090
 F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

0800 95 549