



# LIANFLOOR®

## HOLZMEHLBINDEMITTEL FÜR FUGEN / RISSE

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Für alle Holzarten. Schnell trocknend. Geruchsfrei. Sehr gut schleifbar. Vergilbt nicht und ändert nicht die Farbtönung des Holzes. Bewahrt langfristig eine optimale Elastizität.</p>
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acrylkitt für Fugen, Risse, Löcher oder kleine Fehler von max. 2 mm.</li> <li>• Anwendbar nach Vermischen mit Schleifmehl (80er- bis 100er-Körnung).</li> <li>• Verhindert das Zusammenkleben der Parkettstäbe durch die Parkettversiegelung. Somit bleibt die Pufferfunktion der Fugen erhalten.</li> </ul>
<b>Anwendungsgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parkett, Holzböden, Innentreppe, neu oder alt.</li> <li>• Geeignet für PRIMAFLOOR®* (farblose oder getönte Grundierung), Parkettsiegel und Holz-sättiger von DURIEU, Öle und andere Lacke (die für Acrylbindemittel geeignet sind).</li> <li>• Auf allen Holzarten anwendbar.</li> </ul>
<b>Technische Daten</b>	<p><b>Harzart:</b> Styrolacryl. <b>Farbton:</b> Farblos nach Trocknung. <b>Flammpunkt:</b> &gt; 100°C. <b>pH-Wert:</b> 8 ± 0,5. <b>Dichte (20°C):</b> 1,01 ± 0,02. <b>Gebindegrößen:</b> 1 Liter und 2,5 Liter. <b>VOC:</b> EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/g): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält höchstens 26 g/l VOC.</p>
<b>Werkzeuge</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spachtel oder Spachtelmesser und Eimer zur Zubereitung der Mischung.</li> <li>• Rostfreie Werkzeuge benutzen, um die Holznuancen nicht zu verändern.</li> </ul>
<b>Empfehlungen vor der Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LIANFLOOR® vor dem Mischen mit Schleifmehl gut aufrühren.</li> <li>• Nicht bei einer Luft- und Holztemperatur unter 15°C oder über 25°C verarbeiten.</li> <li>• Das Holz muss vor der Anwendung sauber, trocken, fettfrei und frei von alten Deckschichten sein.</li> <li>• Auf Rohholz mit Insekten- und Pilzschutzbehandlung TMU 84* kompatibel (vor Abschluss des vollständigen Versiegelungsvorgangs).</li> <li>• Alles abdecken, was nicht behandelt werden muss.</li> <li>• In allen Fällen sind die geltenden Normen und technischen Vorschriften (DTU usw.) einzuhalten.</li> </ul>
<b>Verdünnung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebrauchsfertig zum Mischen mit Schleifmehl.</li> <li>• Ca. 20 % Schleifmehl mit LIANFLOOR® mischen.</li> <li>• Nicht mit anderen Produkten oder Wasser verdünnen.</li> <li>• Sollte die Paste nach dem Vermischen zu dick sein, kann die Viskosität durch direkte Zugabe von LIANFLOOR® angepasst werden.</li> </ul>
<b>Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LIANFLOOR® mit dem Schleifmehl des letzten Schleifvorgangs in einem Edelstahl-eimer oder direkt auf dem Boden vermischen, um den Fugenkitt herzustellen.</li> <li>• Mischung mit einem Spachtel oder Spachtelmesser aus Edelstahl auftragen.</li> <li>• Falls der Fugenkitt beim Trocknen schrumpft (Hohlfugen), Vorgang ohne Zwischenschliff wiederholen.</li> <li>• Behandelten Bereich schleifen (80er- oder 100er-Körnung).</li> <li>• Untergrund nach jedem Abschleif sorgfältig entstauben.</li> <li>• Mit den einzelnen Schritten des Versiegelungsvorgangs fortfahren.</li> </ul>

Alle hier gegebenen Informationen haben lediglich informativen Charakter und entbinden den Anwender nicht von der Verantwortung, Eignung, Verwendbarkeit und Anwendung zu überprüfen.

<b>Ergiebigkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Ergiebigkeit hängt vom Zustand des Untergrunds, dem zu füllenden Raum und der Anzahl der Anwendungen ab.</li> </ul>
<b>Trocknung</b> (Angaben bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trocknung in ca. zwei Stunden je nach Umgebungsbedingungen und Fugenbreite. <b>Hinweis:</b> Das Produkt ist wasserbasiert. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und mangelnder Belüftung verlängert sich die Trockenzeit erheblich.</li> </ul>
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mit Wasser direkt nach der Verwendung.</li> </ul>
<b>Lagerung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mindestens 1 Jahr im nicht angebrochenen Originalgebinde.</li> <li>Geschützt vor Frost und hohen Temperaturen lagern.</li> </ul>
<b>Sicherheitshinweise</b>	Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (erhältlich auf unserer Webseite <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> ) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.
<b>Stand</b>	November 2017

\* Gleicher Hersteller

Alle hier gegebenen Informationen haben lediglich informativen Charakter und entbinden den Anwender nicht von der Verantwortung, Eignung, Verwendbarkeit und Anwendung zu überprüfen.

OWATROL INTERNATIONAL SLU  
Barcelona - Spain  
Tel. +34 93 125 88 68  
Fax +34 93 106 02 13

Owatrol Pro  
ist eine Marke



Entdecken Sie alle unsere Lösungen unter:  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)