



SEASONITE®

ERSTBEHANDLUNG FÜR NEUES HOLZ UND FÜR DRUCKIMPRÄGNIERTES HOLZ

Produktbeschreibung	Öl-in-Wasser-Emulsion zum Schutz neuer und druckimprägnierter Hölzer im Außenbereich.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserbasierte, geruchsneutrale Emulsion. • Schützt neues Holz von innen heraus. • Schützt neues, noch feuchtes Holz durch Regulierung des Trocknungsprozesses. • Reduziert die Aufnahme neuer Feuchtigkeit. • Reduziert Reißen, Splittern, Schüsseln oder Verwinden durch zu schnelle Trocknung. • Unterstützt die natürliche Öffnung der Holzoberfläche, die durch den Fertigungsprozess (z.B. Hobeln) verdichtet wurde. • Nicht filmbildend. • Gibt dem Holz eine etwas kräftigere Färbung. • Reißt nicht, bildet keine Blasen, blättert nicht ab. • Verzögert die natürliche Vergrauung des Holzes.
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Erstbehandlung für neues gehobeltes oder gesägtes Holz, das für eine Endbehandlung zu feucht oder zu frisch ist. • Speziell für druckimprägnierte Hölzer, die durch den Imprägnierprozess beim Verbau oft noch sehr viel Feuchtigkeit enthalten. • Für Zäune und Flechtzäune. • Für Schaukel- und Rutschgestelle, Sandkisten, für Pergolas und Carports. • Für Gartenhäuser, Fassadenverkleidungen, Schindeln. • Für Holzböden und Holzfliesen.
Vorbereitung	Untergründe müssen frei von Altanstrichen, Fetten und Wachsen sein. Verschmutzungen können mit NET-TROL®* holzschonend entfernt werden. Darüber hinaus gehende Untergrundvorbereitungen sind nicht notwendig.
Empfehlungen vor der Anwendung	Angrenzende Bereiche sorgfältig abkleben bzw. abdecken. Holz soll zum Zeitpunkt der Behandlung oberflächlich trocken sein.
Anwendung	Auf alle zugänglichen Oberflächen (Vorder- und wenn möglich auch Rückseite) satt auftragen. Stirnflächen, Schnitkanten sowie vorhandene Spalte und Risse besonders sorgfältig und intensiv mit reichlich SEASONITE® tränken. Zum Schutz für die erste Saison ist ein Anstrich ausreichend. Holz, das später nicht mit einem anderen Finish behandelt werden soll, erhält zwei Anstriche SEASONITE® im Abstand von mind. 4 Stunden. Alternativ zum Streichen/Sprühen/Fluten kann ein 10-minütiges Tauchbad erfolgen.
Pflege und Instandhaltung	Nach einer Saison der Bewitterung erhält Holz, das mit SEASONITE® geschützt wurde, eine gleichmäßig silbergraue Färbung. Diese kann mit NET-TROL®* mühelos abgewaschen werden. Danach kann eine Folgebehandlung mit Holzölen (z.B. TEXTROL®* für transparenten Holzschutz) oder Lasuren erfolgen. Zwischen der SEASONITE®-Behandlung und einem Lasuranstrich sollen mind. 6 Monate, vor einer Ölbehandlung mind. 12 Monate Wartezeit eingehalten werden.
Eigenschaften	<p>Aussehen: Farblos transparent. Bindemittel: Modifizierte Alkydharze. Dichte (bei +20°C): 1.00 ± 0.05. Feststoffgehalt: 5.5% ± 1. Flammpunkt: Nicht als brennbar klassifiziert. Verpackungen: 1 l, 2,5 l, 15 l. Haltbarkeit: Mindestens 1 Jahr in der ungeöffneten Originalverpackung. Aufbewahrung: Geschützt vor Frost und höheren Temperaturen. Aussehen in der Dose: Flüssigkeit. Werkzeuge: Bürste, Rolle, Spritzpistole. Verdünnung: Nicht verdünnen. Gebrauchsfertig. Reinigung der Werkzeuge: Wasser. Verarbeitungsbedingungen: Nicht bei einer Luft- und Holztemperatur unter +10°C oder über +30°C verarbeiten. Ergiebigkeit: 5 bis 7 m²/L. Einwirkzeit bei 20°C: 12 Stunden. VOC (Richtlinie 2004/42/EG): Max. 11 g/L. Sicherheit: Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.</p>
Stand	Juli 2012

* Gleicher Hersteller

