



TEXTROL® UV+

SCHUTZ FÜR HOLZFASSADEN ULTRAFARBLOSES 3-IN-1-PRODUKT

Produkt- beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstabilisator-Technologie, fixiert das Lignin. • Verhindert Vergrauung. • Für alle vorbereiteten Hölzer, neu und alt (Lärche, Douglasie, Fichte, Red Cedar usw.).
Eigenschaften	<p>3-in-1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabilisiert das Lignin → Verhindert Vergrauung. • Schützt den Zellstoff → Unterbindet Zerfasern. • UV-Schutz und UV-Filter → Bewahrt den natürlichen Farbton des Holzes. • Farbloser Hochleistungsschutz: Lichtstabilisator-Technologie. Fixiert das Lignin. • Blättert nicht ab. • Ergibt eine seidenmatte Oberfläche und bewahrt das natürliche Aussehen des Holzes. • Wasserbasiert, geruchlos, schnell trocknend, einfache Anwendung. • Einfache Pflege ohne Schleifen, ohne Abbeizen.
Anwendungs- gebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Im Außenbereich: Holzhäuser, Holzfassaden, Außenverkleidungen. • Alle für Holzfassaden verwendeten Hölzer. • Unbehandelte oder behandelte (druckimprägnierte, hochtemperaturbehandelte) Weichhölzer (mit heißem Pflanzenöl imprägnierte Weichhölzer ausgenommen). • Hartholz (Iroko ausgenommen). • Sägeraue, gebürstete, glatt gehobelte Hölzer, neu oder alt.
Technische Daten	<p>Lösemittel: Wasser und Reinigungsmittel. Dichte (bei +20°C): 1,02 ± 0,05. Viskosität: Flüssig. Feststoffgehalt: 23 % ± 1. Flammpunkt: Nicht als unbrennbar klassifiziert. Aufbewahrung: Produkt geschützt vor Temperaturschwankungen und Frost im dicht verschlossenen Originalgebilde lagern. Gebindegrößen: 1 l, 5 l und 20 l EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält höchstens 55 g/l FOV.</p>
Vorbereitung des Untergrunds	<ul style="list-style-type: none"> • Die Holzoberfläche muss sauber, absolut trocken (zulässige Holzfeuchte max. 18%), tragfähig und gemäß den geltenden Vorschriften (DTU usw.) fachgerecht vorbereitet sein. Sie muss frei von Staub, Schimmel, Fettflecken und alten Beschichtungen sein. • Nicht in der prallen Sonne auftragen (die heißen Mittagsstunden meiden, max. Temperatur des Holzes: 30°C). • Nach dem Auftragen mindestens 24 bis 48 Stunden vor Regen schützen. Morgentau meiden. <p>NEUES HOLZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn die Oberfläche vorbereitet, offen, gebürstet oder sägerau ist: direkt auftragen. • Wenn die Oberfläche geschlossen/lasiert, feucht ist: Untergrund vorbereiten. <p>VERGRAUTES HOLZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit NET-TROL® 200* reinigen. <p>BEREITS BEHANDELTES VERGRAUTES HOLZ (GEÖLT):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Holz mit NET-TROL® 400* + NET-TROL® 200* entölen. <p>HOLZ MIT ALTEM FARB-, LASUR- ODER LACKANSTRICH:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untergrund bis auf das gesunde Holz abschleifen, sandstrahlen, abbeizen usw.
Werkzeuge	<p>Roller, Spritzpistole, Pinsel.</p>
 Tipp des Fachmanns	<ul style="list-style-type: none"> • Auf hellem Holz (Fichte usw.) erst auf einer kleinen Probefläche testen. Der Farbton kann möglicherweise etwas intensiver werden. • Alles abdecken, was nicht behandelt werden muss, Pflanzen inbegriffen. • Auftragen zwischen +5°C und +30°C. Nicht in praller Sonne oder auf sehr heißes Holz auftragen. • Für eine optimale Trocknung sollte die relative Luftfeuchtigkeit um die 50 % betragen. Die geltenden Normen und technischen Vorschriften (DTU usw.) sind einzuhalten. Die Feuchtigkeit des Holzes darf nicht über 18 % liegen. • Nicht auftragen, wenn innerhalb von 24 Stunden Regen zu erwarten ist. • Immer am Rand eines Bretts oder bei einer natürlichen Unterbrechung der Verkleidung wie einer Tür oder einem Fenster aufhören. • Es wird empfohlen, von oben nach unten zu arbeiten. • Beim Auftragen mit einer Spritzpistole nach und nach mit einem Pinsel glätten.

Alle hier gegebenen Informationen haben lediglich informativen Charakter und entbinden den Anwender nicht von der Verantwortung. Eignung, Verwendbarkeit und Anwendung zu überprüfen.

Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht verdünnen. • Vor und während des Auftragens gut umrühren. • Drei Schichten TEXTROL®UV+ im Abstand von zwei bis vier Stunden in Holzmaserrichtung auf die gesamte Brettlänge auftragen. • Zwischen den Schichten nicht länger als 36 Stunden warten. • Beim Auftragen mit einer Spritzpistole ist ein sofortiges Glätten immer empfehlenswert, damit das Produkt besser eindringt und ein gleichmäßiges Anstrichbild entsteht. <p>Anmerkung: Unsere Abteilung Technik berät Sie gern und sendet Ihnen bei Bedarf eine Gebrauchsanleitung zu.</p>
Empfehlungen vor der Anwendung	Die Holzoberfläche muss sauber, absolut trocken (zulässige Holzfeuchte max. 18%), tragfähig und gemäß den geltenden Vorschriften (DTU usw.) fachgerecht vorbereitet sein. Sie muss frei von Staub, Schimmel, Fettflecken und alten Beschichtungen sein.
Ergiebigkeit	± 12 m ² pro Liter und pro Schicht.
Instandhaltung	<p>ÜBLICHE RENOVIERUNG (PFLEGE VON GESUNDEM, BEREITS DURCH TEXTROL® UV+ GESCHÜTZTEM HOLZ): Sobald sich die Holzoberfläche durch Wettereinflüsse und UV-Strahlung auf natürliche Weise aufhellt und nach dem Regen nass aussieht, die Oberfläche gegebenenfalls entstauben und danach eine Schicht TEXTROL® UV+ auftragen.</p> <p>VERSPÄTETE RENOVIERUNG (RENOVIERUNG VON GESCHÄDIGTEM HOLZ): Geschädigte Oberflächen abschleifen, entstauben und reinigen (bei Bedarf NET-TROL® 200* verwenden), bevor zwei Schichten TEXTROL® UV+ aufgetragen werden.</p>
Reinigung der Werkzeuge	Wasser und Reinigungsmittel.
Aufbewahrung	Produkt geschützt vor Temperaturschwankungen und Frost im dicht verschlossenen Originalgebinde lagern.
Sicherheit	Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (erhältlich auf unserer Webseite www.owatrol.pro) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.

* Gleicher Hersteller



© pfs0

Generalvertretung und Vertrieb für die Schweiz:



Route de Brent 3, CP33, 1816 Chailly-Montreux
Tel. 021 964 12 21 - Fax 021 964 45 19 - E-mail: info@stemmersa.ch
www.stemmersa.ch

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - Frankreich
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgien

Tel. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

TEXTROL® UV+ ist eine Marke von



Entdecken Sie alle unsere Lösungen unter:

www.owatrol.pro

Alle hier gegebenen Informationen haben lediglich informativen Charakter und entbinden den Anwender nicht von der Verantwortung, Eignung, Verwendbarkeit und Anwendung zu überprüfen.

01/15 - RCS Tours 331 998 484

adidas