



INNEN-
BEREICH



ALU GALVA PLASTIQUE

SEIDENMATTE FARBE DIREKTE HAFTUNG

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Seidenmatte Farbe für den Schutz von sehr glatten Oberflächen und Hartkunststoff. • Durch ihre spezielle Formel hält sie ohne vorheriges Grundieren sofort auf diesen Untergründen – ohne Risiko eines Abblätterns. • Mit hochwertigen Universalabtönfarben zu Pastellfarben abtönbares Weiß. Nicht mehr als 3 % Abtönfarbe zugeben.
Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Für PVC- und Alufenster, Garagentore, Regenrinnen usw. im Freien. • Einfach aufzutragen auf Aluminium, verzinktes Metall, Zink, sehr glatte Metalle und Nichteisenmetalle, Fassadenverkleidungen und bereits lackierte Metalle, Kunststoffe, PVC. • Kann auch im Innenbereich verwendet werden.
Technische Daten	<p>Lösemittel: Wasser. Dichte bei 25 °C: 1,20 bis 1,30 ± 0,02 je nach Farbton. Viskosität: Flüssig. Feststoffgehalt: 48 bis 58 %. Flammpunkt: Nicht als unbrennbar klassifiziert. Lagerfähigkeit: Mindestens 1 Jahre im dicht verschlossenen, nicht angebrochenen Originalgebinde. Gebindegröße: 0,5L. FOV: EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält höchstens 20 g/l FOV.</p>
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Der Untergrund muss sauber, trocken, abgeschliffen und entfettet sein. • Einfach mit Pinsel, feinem Lackroller oder mit der Spritzpistole in einer oder zwei Schichten aufzutragen. Bestes Ergebnis bei zwei Schichten. • In dünnen Schichten auftragen, damit die Farbe sich ohne weiteres Überstreichen gut hält.
Trocknungszeit	<p>Schnell trocknend: - Berührungstrocken: 1,5 Std. - 2. Schicht: 6 Stunden - Trocken und ausgehärtet: 3 Tage (vor Kontakt der gestrichenen Oberflächen mit anderem)</p>
Empfehlungen	<ul style="list-style-type: none"> • Vor der Anwendung gut aufrühren. Nicht verdünnen. • Anwendungstemperatur: zwischen 10 und 25 °C, ohne Feuchtigkeit. • Nicht auf heiße Oberflächen (in der prallen Sonne), bei Niederschlags- oder Frostrisiko auftragen. • Nicht auf weichen Kunststoffen, Nylon, Polypropylen und Polyethylen verwenden. • Nicht auf Gartenmöbeln (Stühle und Tische) anwenden. • Den Behälter nach der Anwendung wieder gut schließen und an einem kühlen, trockenen Platz aufbewahren. • Frostfrei lagern.
Reinigung der Werkzeuge	Mit Wasser (sofort nach Gebrauch).
Lagerung	Produkt geschützt vor Temperaturschwankungen und Frost im dicht verschlossenen Originalgebinde lagern.
Sicherheit	Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (erhältlich auf unserer Webseite www.owatrol.com) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.

* Gleicher Hersteller

Generalvertretung und Vertrieb für die Schweiz:



Route de Brent 3, CP33, 1816 Chailly-Montreux
Tel. 021 964 12 21 - Fax 021 964 45 19 - E-mail: info@stemmersa.ch
www.stemmersa.ch

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - Frankreich
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

ALU GALVA PLASTIQUE ist eine Marke von



Entdecken Sie alle unsere Lösungen unter:
www.owatrol.com