



# ATM 007

## GRÜNBELAG-ENTFERNER MIT LANGZEITWIRKUNG

<b>Produkt- beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Entfernt wirkungsvoll Moos, Flechten, Algen (rote und alle weiteren Arten), Bakterien, Schimmel, Verunreinigungen durch Abgase, Kohlenwasserstoffrückstände.</li><li>• Reinigung mit Langzeitwirkung.</li></ul>
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wirkt vorbeugend und bekämpfend.</li><li>• Lange Schutzwirkung.</li><li>• Auf Wasserbasis.</li><li>• Geruchlos und ohne Chlor.</li><li>• Hohes Benetzungsvermögen.</li><li>• Wird vor jedem Farbanstrich empfohlen.</li><li>• Keine Änderung der Farbtönung des Untergrunds.</li></ul>
<b>Anwendungs- gebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Im Außenbereich.</li><li>• Fassaden, Dächer, Balkone, Bodenfliesen, Treppen, Terrassen, Denkmäler, Töpferwaren, Bodenbeläge von Tennisplätzen usw.</li><li>• Wirkt auf Stein, Ziegeln, Schiefer, Dachziegeln, Schindeln, Beton, Zementfasern, Putz, Kunststoffen usw.</li></ul>
<b>Technische Daten</b>	<p><b>Zusammensetzung:</b> Auf Wasserbasis. <b>Aussehen:</b> Hellgelb. <b>Inhaltsstoffe:</b> Benzalkoniumchlorid und Isothiazolinon. <b>Anwendungstemperatur:</b> +5°C bis +35°C. <b>Flammpunkt:</b> &gt; 100°C. <b>Dichte:</b> 1,02 % ± 0,02. <b>Flammpunkt:</b> Nicht als unbrennbar klassifiziert. <b>Gebindegrößen:</b> 2,5 Liter, andere Gebindegrößen auf Anfrage.</p>
<b>Empfehlungen vor der Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bedingungen und Vorschriften des Herstellers beachten.</li><li>• Geeignete Schutzausrüstung tragen (Kleidung, Brille, Gummihandschuhe, Atemschutzmaske usw.).</li><li>• Nach der Verdünnung des Konzentrats mit Wasser (vgl. Abschnitt „Verdünnung“) vorsichtig vermischen, ohne zu schütteln.</li><li>• Weder auf Glas noch auf Strohdächern anwenden.</li><li>• Untergrund nach dem Aufbringen des Produkts nicht abspülen.</li><li>• Bei heißem Wetter zu behandelnde Flächen zur Kühlung anfeuchten und trocknen lassen.</li><li>• Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.</li><li>• Nicht in der Nähe von Blumen und anderen Pflanzen versprühen.</li></ul>
<b>Vorbereitung des Untergrunds bei Bekämpfung</b>	<p>Lose sitzenden Schmutz vorher abbürsten oder abkratzen, sofern der Untergrund hinreichend zugänglich ist.</p>
<b>Anwendung</b>	<p><b>Bekämpfend:</b> Den verdünnten ATM 007-Reiniger großzügig auftragen, bis die dichten Moos- und Flechtenbeläge durchtränkt sind.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entweder 48 Stunden warten und dann mit Hochdruckreiniger abspülen (max. 50 bar und in einem Mindestabstand von 50 cm vom Untergrund, um Beschädigung zu vermeiden).</li><li>• Oder nicht spülen und Rückstände nach und nach vom Regen abspülen lassen. Die Wirkung der Behandlung wird nach 10 bis 15 Tagen sichtbar sein.</li></ul> <p><b>Vorbeugend:</b> Den verdünnten FAS 007-Reiniger großzügig auf die ganze Fläche des zu behandelnden Untergrunds auftragen.</p>

<b>Werkzeuge</b>	Pinsel, Rolle, Sprühgerät, Edelstahl-Spritzpistole.
<b>Ergiebigkeit nach Verdünnung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bekämpfend:</b> 5 m<sup>2</sup>/Liter, d. h. 2,5 Liter ATM 007-Konzentrat reichen für 125 m<sup>2</sup>.</li> <li>• <b>Vorbeugend:</b> 5 m<sup>2</sup>/Liter, d. h. 2,5 Liter ATM 007-Konzentrat reichen für 250 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Die Ergiebigkeit hängt vom Zustand des Untergrunds, seiner Imprägnierung und der Auftragstechnik ab.</p>
<b>Verdünnung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bekämpfend:</b> 1 Teil ATM 007-Konzentrat + 9 Teile Wasser je nach Verschmutzung des Untergrunds.</li> <li>• <b>Vorbeugend:</b> 1 Teil ATM 007-Konzentrat + 19 Teile Wasser.</li> </ul>
<b>Anwendungszeitraum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der optimale Zeitraum ist von April bis Dezember.</li> <li>• 12 Stunden vor der Anwendung und mindestens 48 Stunden nach der Behandlung darf es nicht regnen.</li> </ul>
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Mit Wasser direkt nach der Verwendung.
<b>Lagerung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mindestens 2 Jahre im nicht angebrochenen Originalgebinde.</li> <li>• Frostempfindlich.</li> <li>• Produkt nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. Verpackung nicht wiederverwenden.</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (erhältlich auf unserer Webseite <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> ) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.

\* Gleicher Hersteller



**Generalvertretung und Vertrieb für die Schweiz:**



Route de Brent 3, CP33, 1816 Chailly-Montreux  
 Tel. 021 964 12 21 - Fax 021 964 45 19 - E-mail: [info@stemmersa.ch](mailto:info@stemmersa.ch)  
[www.stemmersa.ch](http://www.stemmersa.ch)

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - Frankreich  
 Tel. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
 Boucle Odon Godart 8  
 1348 Louvain-La-Neuve - Belgien  
 Tel. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

ATM 007 ist eine Marke von



Entdecken Sie alle unsere Lösungen unter:

[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Alle hier gegebenen Informationen haben lediglich informativen Charakter und entbinden den Anwender nicht von der Verantwortung, Eignung, Verwendbarkeit und Anwendung zu überprüfen.

01/15 - RCS Tours 331 998 484 - Foto : Javaman

