



CHOUKROUT

GLASFASERVERSTÄRKTER POLYESTERSPACHTEL

Produkt- beschreibung	Geeignet als Füllspachtel und zur Ausbesserung beschädigter Oberflächen. Bietet eine hohe mechanische Beständigkeit.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Glasfaserverstärkter Zweikomponenten-Polyesterspachtel zum Ausfüllen von Löchern in Untergründen.• Ausgezeichnete Haftung auf verschiedensten Untergründen: Metall, Aluminium, Holz, Stein, Polyester usw.• Sehr einfach in der Anwendung – einfaches Schleifen.• Hohe Beständigkeit gegen Wasser, Benzin, Mineralöl, verdünnte Säuren und Laugen.• Überstreichbar mit allen Farbsystemen (ein- oder zweikomponentig).• Sehr gute Schlagfestigkeit.
Anwendungs- gebiete	<ul style="list-style-type: none">• Innen/außen – waagrecht/senkrecht.• Haftet auf Eisenmetallen und NE-Metallen (Alu, Kupfer, Blei usw.), Holz, Beton, Stein, Marmor, Faserzement, Steinzeug, Mosaik, PVC, Polyester, ABS usw.
Anwendungs- gebiete	<ul style="list-style-type: none">• Autos/Wohnmobile: Durchrostungen der Karosserie, eingerissene Bleche, große Hohlräume, Löcher, Dellen, Risse, Unebenheiten, Verkleidungen, Ölwannen, Tanks, Kühler, Batteriekästen.• Wohnwagen: Reparatur der Karosserie, Abdichtung.• Boote: Bootsrümpfe und -decks aus Holz, Metall oder Polyester, Korrosionsschutz.• Gebäude: Verschließen und Füllen von Rissen in Beton, Ziegelsteinen, Betonbausteinen, Abdichtung von Becken aus Metall, Beton oder Polyester, Rohrleitungen.• Landwirtschaft: Becken, Wannen, Tanks, Zisternen, Tränken, Fässer, Futtertröge, Traktoren und landwirtschaftliche Maschinen.• Zentralheizung: Rohrleitungen, Heizkörper, Heizkessel, Pumpen, Wärmeisolierungen.• Klempnerarbeiten: Zulauf- und Ablaufleitungen, Anschlüsse, Siphons, Toilettenspülungen, Waschbecken, Spülbecken, Badewannen.• Überdachungen: Dachbeläge, Fallrohre, Dachrinnen, Wasserrinnen, Rahmen, Oberlichter, Dachluken.• Schlosserarbeiten: Gitterzäune, Türen, Scherengitter und Rolltore, Jalousien, Schmiedeeisen.• Gießerei: Hohlräume, Gussfehler, Materialmangel, Gussform.
Technische Daten	<p>Farbton: Grün. Bindemittel: Polyesterharz. Härter: Benzoylperoxid. Haltbarkeit: 12 Monate. Wärmebeständigkeit: 120°C. Gebindegrößen: 300 g, 600 g.</p>
Werkzeug	Spachtel.

Anwendung

- **Empfehlungen vor der Anwendung:**

Der Untergrund muss sauber, trocken, rost-, staub- und fettfrei sein. Rostrückstände und alte Deckschichten sind vorher gründlich zu entfernen. Der Untergrund muss gut angeraut sein.

- **Vorbereitung des Produkts:**

Spachtelmasse mit 2 % Härter sorgfältig vermischen. Die Mischung bleibt 10 Minuten verarbeitungsfähig.

Bei kalten Temperaturen die Härterdosis erhöhen, bei warmen Temperaturen reduzieren. Die Härtermenge bestimmt die Verarbeitungszeit, hat jedoch keine Auswirkung auf die endgültige Durchhärtung.

Beispiel eines durchschnittlichen Mischverhältnisses: Eine walnussgroße Menge CHOUKROUT-Spachtel mit einer kaffeebohngroßen Menge Härter mischen.

- **Anwendung:**

CHOUKROUT-Spachtel gründlich mit dem Härter vermengen. Die zu füllenden Bereiche mithilfe eines Spachtels mit der Mischung verspachteln.

Die für die Reparatur erforderliche Schicht aufbringen. Die Durchhärtung erfolgt gleichmäßig ohne Schrumpfen. Ein Arbeitsgang reicht aus. Nach vollständiger Durchhärtung kann der Polyesterspachtel mit der Maschine geschliffen werden.

- **Nach der Anwendung:**

Werkzeuge sofort nach dem Gebrauch reinigen.

Hinweis: Den Rest der Spachtel-Härter-Mischung nicht in die Dose mit reiner Spachtelmasse zurückfüllen!

Reinigung der Werkzeuge

Lösemittelhaltige Reiniger wie Aceton, Ethylacetat oder ähnliche Produkte verwenden.

Sicherheit

Lesen Sie das auf unserer Webseite www.owatrol.com erhältliche Sicherheitsdatenblatt (SDB) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.

Die nebenstehend gegebenen Informationen sind unverbindlich und können nicht Grundlage eines Haftungsanspruchs gegen den Hersteller sein, da er keine Kontrolle über die Anwendung seiner Produkte hat.



Generalvertretung und Vertrieb für die Schweiz:

Stemmer SA

Route de Brent 3, CP33, 1816 Chailly-Montreux
Tel. 021 964 12 21 - Fax 021 964 45 19 - E-mail: info@stemmersa.ch
www.stemmersa.ch

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - Frankreich
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgien

Tel. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

CHOUKROUT ist eine Marke von



Entdecken Sie alle unsere Lösungen unter:

www.owatrol.com

03/15 - RCS Tours 331 998 484 - Photo : Javarman

ad fields