



COSMOBOIS

HOLZSPACHTELMASSE

Eigenschaften	Holzspachtelmasse. Sehr einfach in der Anwendung – einfaches Schleifen. Schnell trocknend. Härtet innerhalb von 10 Min. aus ohne zu schrumpfen. Kann abgetönt werden*. Kompatibel mit allen Endbehandlungen. * COSMOBOIS kann mit Universalabtönfarben abgetönt werden (aber vor dem Vermischen mit dem Härter). Anteil höchstens 2 %.
Anwendungsgebiete	Innen/außen Möbel, Türen, Fensterläden, Terrassen, Gartenmöbel usw. Senkrechte und waagerechte Oberflächen.
Empfehlungen vor der Anwendung	Sicherstellen, dass das Holz trocken, sauber und staubfrei ist. Nötigenfalls schleifen. Vorher alle brüchigen Teile entfernen. Spachtelmasse und Härter nicht direkt in der Originalverpackung vermischen. Bei einer Temperatur zwischen 10 °C und 25 °C aufbewahren. Immer erst einen Test auf einem Stück Holzabfall machen.
Werkzeuge	Schmäler und breiter Spachtel.
Anwendung	Die Paste in ihrer Dose mit einem Spachtel verrühren. Schleifen: Trockenschleifpapier, alle Körnungen entsprechend der gewünschten Oberfläche. Die nötige Menge Spachtelmasse entnehmen und mit dem Härter vermischen, dann unverzüglich auftragen (bei ca. 20 °C. Bei 2 % Härter härtet die Masse innerhalb von 10 Min. aus. 2 % entspricht ungefähr einer Kaffeebohne Härter auf eine walnussgroße Menge Spachtelmasse. Die Spachtelmasse großzügig mit dem Spachtel verteilen. Trocknen lassen und das Produkt wie Holz bearbeiten. Vor dem Verwenden einer Maschine (Fräse, Schleifmaschine usw.) 24 Stunden warten.
Reinigung der Werkzeuge	Werkzeuge mit einem gängigen Lösemittel reinigen: synthetisches Lösemittel oder Azeton.

Generalvertretung und Vertrieb für die Schweiz:



Route de Brent 3, CP33, 1816 Chailly-Montreux
Tel. 021 964 12 21 - Fax 021 964 45 19 - E-mail: info@stemmersa.ch
www.stemmersa.ch

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - Frankreich
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgien

Tel. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

COSMOBOIS ist eine Marke von



Entdecken Sie alle unsere Lösungen unter:

www.owatrol.com