

RX-409 RX-409C

Rualaix®

LEGNOSTUC

Lisser et reboucher sur des surfaces en bois



INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE

CATÉGORIE I1, REVÊTEMENT MONOCOMPOSANT
À FONCTION SPÉCIALE EN PHASE AQUEUSE


Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Ce produit contient 3,60 g/l COV max.

RECOUVREMENT

PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES
APRÈS SÉCHAGE COMPLET

CARACTÉRISATION (NFT 36-005) : Famille IV - classe 4b
CODIFICATION (EN 16-566)

G3S2V2W2A0C0R0



SUPPORTS

Surfaces en bois naturel, plinthes, parquets, cadres de porte, meubles...
Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, absorbants et bien adhésés

QUALITÉS

- Rebouchage des petits défauts
- Facile à lisser et à poncer
- Excellente glisse.
- Contient des micro fibres naturelles
- Excellent pouvoir couvrant
- Disponible en 14 teintes
- Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

IDEAL POUR

- Lisser et reboucher sur des surfaces en bois

(*) Egalement disponible en Pin, Chêne et Noyer.

Préparation
Prêt à l'emploi. Nettoyage des outils à l'eau.

Consommation
1.45 - 1.65 Kg/m²/mm

pH 8.0 - 9.0

Épaisseur d'application
10 mm

MPa Adhérence
> 9 Kg/cm² sur béton

Classement au feu
A2 - s1 - d0

Vie utile
Sans limite

Séchage sur 1 mm d'épaisseur
Absorbant: 3 - 4 H

Granulométrie maximum
200 microns



200g Palette de 96 cartons de 8 x 200 g. **500g** Palette de 96 cartons de 4 x 500 g.

18x250g Palette de 64 cartons de 18 x 250 g. **330ml** Palette de 120 cartons de 12 x 310 ml. (*)