



:: HEMPEL CUSTOM MARINE POLISH

DESCRIPTION

HEMPEL CUSTOM MARINE POLISH est un liquide à polir qui forme à la surface une couche de protection durable contre les rayons UV et les nuisances atmosphériques et redonne une brillance longue durée.

DOMAINES D'APPLICATION

Convient pour les surfaces polyester ou peintes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris : crème

Point d'éclair : > 62°C

Masse volumique : 1,0 g/ml

Laisser agir env. 10 minutes à 20°C

MISE EN OEUVRE

Préparation :

Nettoyer d'abord soigneusement la surface avec PRE-CLEAN ou BOAT SHAMPOO pour éliminer les salissures. Laver abondamment avec de l'eau douce et laisser sécher la surface. CUSTOM MARINE POLISH peut être appliqué directement sur les surfaces intactes et en parfait état. Les surfaces mates ou farineuses doivent être préalablement remises en état avec RENEW RUBBING LIQUID.



Product Data

Appliquer CUSTOM MARINE POLISH avec un chiffon doux, propre et sec. Lustrer la surface manuellement en décrivant des mouvements circulaires ou avec une polisseuse jusqu'à haute brillance. Remplacer régulièrement les chiffons sales. Il est recommandé d'utiliser des disques de polissage neufs.

Un traitement complémentaire avec WAX & PROTECT contribuera à une protection haute brillance et longue durée anti-UV de la surface traitée.

PRÉCAUTIONS

Bien secouer avant utilisation. Ne pas travailler en plein soleil, sur des supports très chauds ou en conditions humides. La température de mise en œuvre doit être de +5°C au minimum. Les surfaces fraîchement peintes doivent avoir complètement durci, c'est pourquoi elles ne peuvent être traitées avec CUSTOM MARINE POLISH qu'après 60 jours au plus tôt. Après application de CUSTOM MARINE POLISH, il est conseillé d'attendre une semaine avant de nettoyer avec des substances détergentes ou lavantes. CUSTOM MARINE POLISH peut être éliminé de la surface par un nettoyage avec PRE-CLEAN. Consulter la fiche technique correspondante.

Les données contenues dans le présent document sont destinées à l'instruction d'applications techniques et sont basées sur les informations dont nous disposons au moment de sa rédaction. Elles ne sont pas contractuelles. Ces données servent uniquement à la description du produit et reposent sur des tests et des résultats obtenus par l'utilisation pratique. En conséquence, aucune garantie ne peut être apportée quant à leur exactitude ou caractère exhaustif.

UTILISATION - SECURITE

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.



Product Data

Assurer une bonne ventilation pendant la mise en oeuvre et le séchage.

A manipuler avec précaution. Avant et pendant l'utilisation, respecter toutes les consignes de sécurité figurant sur l'emballage et les récipients, sur les fiches de données de sécurité établies par la société Hempel ainsi que les prescriptions de sécurité locales et nationales.

Nocif et susceptible de menacer la santé par ingestion, consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion. Eviter de respirer les vapeurs de solvants ou les brouillards de peintures ainsi que le contact avec la peau et les yeux. Ne travailler que dans des endroits bien ventilés et assurez-vous que les locaux mal ventilés ou difficilement accessibles disposent d'une ventilation suffisante. Prendre toutes les mesures préventives contre le risque d'incendie et d'explosion.

Copyright VOSSCHEMIE
www.yachtcare.fr

Distribué par :
SOLOPLAST-VOSSCHEMIE
Rue du Pré Didier - Z.I. le Fontanil-Cornillon
38120 Saint-Egrève
Téléphone : 04 76 75 42 38 - Télécopie : 04 76 56 14 49
E-Mail : info1@soloplast.fr - Internet : www.soloplast.fr