

Levis Hydrofuge



Description

Protection transparente pour façades. Anti salissant et hydrophobe.
En phase solvant.

Domaine d'application

Protège des pierres décoratives, du ciment, du béton, de la brique, des matériaux préfabriqués,...
Extérieur.

Caractéristiques

Préserve de la saleté et empêche l'eau de pluie de pénétrer. Très facile à appliquer. Préserve l'aspect du support.

Ne peut être recouvert de peinture en phase aqueuse au cours des premiers mois suivant l'application.

Teintes

Incolore

Emballage

5l

Mode d'emploi

Brosse ou pulvérisateur. Prêt à l'emploi. Bien mélanger avant emploi.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils : Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux ou white spirit.

Rendement

2,5-5 m²/l selon l'absorption du support.

Temps de séchage

Résistant à la pluie: 1 h

Recouvrable avec soi-même (jusqu'à saturation du support): 1 h

Sec à fond: 2 à 3 jours

Supports / Application

Briques, béton, cimentage, pierres décoratives, des matériaux préfabriqués,...

Préparation nouveaux supports

- Surface saine et cohérente: brosser. Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière, cohérent et sec.
- Mousses, algues et moisissures: brosser ou nettoyer au nettoyeur à haute pression et laisser sécher. Traiter avec un produit anti-mousse et brosser les mousses mortes à sec après 24 heures.
- Crevasses, coins abîmés, trous: éliminer toutes les parties non adhérentes au burin ou à la brosse métallique.
- Si nécessaire: reboucher les fissures, trous, les joints de jonction détachés (p. ex. des châssis de fenêtre) avec un produit Polyfilla adéquat.

Finition

Appliquez 2 à 3 couches de Levis Hydrofuge, de bas en haut, jusqu'à saturation du support.

Remarque: Ne peut être recouvert de peinture en phase aqueuse au cours des premiers mois suivant l'application. Ne convient pas pour des surfaces horizontales où l'eau de pluie risque de stagner. Les parties qui ne peuvent être traitées (châssis de fenêtres, pierre bleue, appuis, etc...) doivent être soigneusement protégées contre d'éventuelles éclaboussures.

Sécurité et stockage

Sécurité

Inflammable. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de toute source d'inflammation. Travailler dans des zones bien ventilées.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 750 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/h): 750 g/l (2010).

Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1-1-2016, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info