

Levis Primer Façade



Description

Couche de fond couvrante en phase solvant.

Domaine d'application

Pour murs extérieurs.

Caractéristiques

Application aisée. Pénètre en profondeur. Consolide le support. Augmente l'adhérence et la couverture de la couche de finition. Isole les taches, par exemple de rouille. Uniformise l'absorption du support, afin qu'il n'y ait pas de différences d'éclat et de teintes dans la couche de finition. Respirant.

Teintes

Blanc

Emballage

1l, 5l et 10l

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau (fibres synthétiques 10 mm). Prêt à l'emploi. Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils : Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux ou white spirit.

Rendement

6 à 7 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors poussière: 3 h

Recouvrable: 24 h

Supports / Application

Briques, béton cellulaire, blocs de béton.

Préparation

- Surface saine et cohérente: brosser. Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière, cohérent et sec.
- Mousses, algues et moisissures: brosser ou nettoyer au nettoyeur à haute pression et laisser sécher. Traiter avec un produit anti-mousse et brosser les mousses mortes à sec après 24 heures.
- Crevasses, coins abîmés, trous: éliminer toutes les parties non adhérentes au burin ou à la brosse métallique.
- Si nécessaire: reboucher les fissures, trous, les joints de jonction détachés (p. ex. des châssis de fenêtre) avec un produit Polyfilla adéquat.
- Briques : appliquer 1 couche de Levis Primer Façade. Si la surface est poussiéreuse, appliquer 1 couche de Fixpaint au lieu de Levis Primer Façade.
- *Béton cellulaire, blocs de béton* : appliquer 1 couche de Levis Primer Façade.

Finition

Appliquer 2 couches de Levis Expert Façade ou Levis Mur Extérieur.

Sécurité et stockage

Sécurité

Inflammable. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de toute source d'inflammation. Travailler dans des zones bien ventilées.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 750 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/h): 750 g/l (2010).

Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1-1-2016, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info